Deckenluftheizer

FB-A de luxe

Die Deckenluftheizer der Serie FB-A de luxe sind für Deckenmontage in Räumlichkeiten in denen auf gutes Aussehen besonders Wert gelegt wird. Es stehen vier verschiedene Ausführungsvarianten zur Auswahl sowie drei Baugrössen mit zwei oder drei Heizreihen.

FB-AH1



Ansaug oben - Ausblas horizontal

FB-AH1 mit Abstandshalter

Ansaug oben - Ausblas horizontal

FB-AH2

Ansaug unten - Ausblas horizontal

FB-AV

Ansaug waagrecht - Ausblas nach unten

FB-AH1





Abmessungen und Gewichte

FB-A BG	600	700	800
a (mm)	600	750	850
b (mm)	568	718	818
c (mm)	267	273	279
c1 (mm)	254	260	266
e (mm)	425	575	675
f (mm)	152	152	152
g (mm)	388	524	624

FB-AH BG	600	700	800
2 RR	23,0	35,0	42,0
3 RR	25,0	37,5	45,0

FB-AV BG	600	700	800
2 RR	27,5	41,5	50,0
3 RR	29,5	44,0	53,0

FB-AH2





FB-AV





Wärmeleistung bei freiem Ansaug und Ausblas, Lamellenstellung 45°

3 x 400 V Modelle Baugrösse 600 Art. Nr.		FB-A 621 1. Stufe		FB-A 621 2. Stufe		FB-A 631 1. Stufe		FB-A 631 2. Stufe	
Drehzahl	U/min	1040		1320		1040		1320	
Luftleistung	m³/h	1570		1950		1550		1930	
Heizmedium	t_{LE}	**Q** (kW)	T_{LA}	**Q** (kW)	T_{LA}	**Q** (kW)	T_{LA}	**Q** (kW)	T_{LA}
PWW50/40 twm 45°C	-15	15,8	14	17,5	11	20,2	22	23,2	20
	+/- 0	11,2	20	12,6	19	14,7	27	16,9	25
	15	7,0	28	7,9	27	9,4	32	10,7	31
	20	5,7	31	6,5	30	7,6	34	8,7	33
PWW 60/50 twm 55°C	-15	19,1	20	21,5	17	24,2	30	27,9	26
	+/- 0	14,5	26	16,1	24	18,6	34	21,3	32
	15	10,0	33	11,2	31	13,1	39	15,0	37
	20	8,5	36	9,6	34	11,3	41	12,9	39
PWW 70/50 twm 60°C	-15	18,9	20	21,2	16	24,6	31	28,2	27
	+/- 0	14,6	27	16,4	24	19,3	36	21,8	32
	15	10,3	34	11,6	32	13,9	41	15,7	38
	20	9,0	36	10,1	35	12,0	43	13,8	41
PWW 80/60 twm 70°C	-15	22,1	25	24,7	21	28,6	38	42,7	34
	+/- 0	17,6	32	19,8	29	23,1	43	26,4	39
	15	13,2	39	14,8	37	17,7	48	20,2	45
	20	11,8	42	13,2	39	15,8	49	18,0	47
Stromaufn. max.	A	0,2		0,2		0,2		0,2	
Geräuschp. (5m)	dB(A)	48		55		48		55	

Für Serie FB-A verwenden Sie bitte Schaltgerät Type 670 siehe Seite 34-36