



Gebälsekonvektoren

für Heizungs- und Klimaanlage



FCX-A

- Elegantes, abgerundetes Design
- Ventilatormotor 230 V / 50 Hz mit 3 Drehzahlen, besonders geringes Geräuschniveau
- Wärmetauscher 3-reihig aus Kupferrohren und gekerbten Alu-Lamellen, Anschlüsse vertauschbar
- Eingebauter Luftfilter, auswaschbar
- Einfache Montage und Wartung
- Reichhaltiges Zubehör optional (siehe Seite 40)
- Alle Typen als 4-Leiter-System mit Zubehör BV (1-Reihen Heizbatterie) aus- bzw. nachrüstbar

FCX-A Wand oder Standgerät (mit Zubehör ZX)

- Luftverteilergitter mit feststehenden Lamellen RAL 7044 an der Geräteoberseite
- Ansaugung von unten
- mit eingebautem Ein/Aus-Schalter, Stufenschalter für 3 Geschwindigkeiten
- Gehäuse weiß RAL 9002, aus passiviertem Blech mit Einbrennlackierung aus PU-Pulver
- Bei Verwendung als Standgerät bitte unbedingt Standfuss mitbestellen



FCX-U

FCX-U Wand oder Deckengerät

- Luftverteilergitter an der Geräteoberseite
- Baugröße U22-52, vertikal oder horizontal einstellbar
- Baugröße U62-102 Flachgitter mit feststehenden Lamellen
- Ansaugung frontseitig
- ohne Steuergerät (Steuergerät siehe Zubehör Seite 40)
- Gehäuse weiß RAL 9002, aus passiviertem Blech mit Einbrennlackierung aus PU-Pulver



FCX-P

FCX-P Einbaugerät

(ohne Verkleidung)

- für vertikale oder horizontale Installation
- Ansaug- und Ausblasöffnung gegenüberliegend
- Steuergeräte und Ausblas-Anschlußsystem (siehe Zubehör Seite 40)

FCX ...		17	22	32	42	50	62	82	102
Stand/Wand	A								
Wand/Decke	U								
Einbau	P								
Kühlleistung ¹⁾	kW	1	1,5	2,4	3,4	4,2	4,7	6,9	7,62
Heizleistung ²⁾	kW	2,49	3,4	4,975	7,4	8,62	12,92	15,14	17,02
Luftleistung	m ³ /h	200	290	450	600	720	920	1.140	1.300
		160	220	350	460	600	720	930	1.120
		110	140	260	330	400	520	700	900
Wasserseitiger Anschl.		1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

¹⁾ Kühlung: Wasser 7/12 °C, 27 °C TK

²⁾ Heizung: Vorlauf 70/60 °C RT 20 °C

Abmessungen mm Geräte FCX-A, FCX-U, FCX-P

	H	B	T		H	B	T		H	B	T
FCX 17 A	458	640	220	U	520	640	220	P	457	452	216
FCX 22 A	458	750	220	U	520	750	220	P	457	562	216
FCX 32 A	458	980	220	U	520	980	220	P	457	793	216
FCX 42 A	458	1.200	220	U	520	1.200	220	P	457	1.013	216
FCX 50 A	458	1.200	220	U	520	1.200	220	P	457	1.013	216
FCX 62 A	553	1.320	220	U	590	1.320	220	P	562	1.147	216
FCX 82 A	553	1.320	220	U	590	1.320	220	P	562	1.147	216
FCX 102 A	553	1.320	220	U	590	1.320	220	P	562	1.147	216