

Infrarot Heizstrahler

2.1.2

HEINISCH

☎ 01/68007 - 0*



Schnelle Aufheizung - Schnelle Montage



Infrarot Heizstrahler sind besonders dort sehr beliebt wo Luftbewegungen vermieden werden sollen bzw. wo keine Warmwasseranschlüsse zur Verfügung stehen.

- Einfache Montage
- Geringe Luftbewegung
- Keine Staubaufwirbelungen
- Kein Warmwasseranschluss nötig
- Verschiedene Längen und Leistungsstufen erhältlich
- Körper statt Luftaufheizung
- Einfache Auslegung
- Schutzart IP 31

Auslegung:

Bestimmen Sie die Fläche des zu beheizenden Raumes. Legen Sie die Heizleistung mit 150 - 300 W pro m² fest (150 W = Temperieren, 300 W = Heizen). In besonders exponierten Fällen wie z. B. Freiflächen bei Balkonen oder Terrassen empfehlen wir 500 W pro m².

Montage:

2,5 m bis 3,5 m über den Boden mit 150 mm Wandabstand. (Mindestabstände beachten!)

Typenauswahl:

HRS: Heizstrahler aus galvanisiertem Stahlblech mit weißer Epoxybeschichtung

HRI-S: Aluminium Heizstrahler mit Spiegelelement aus Edelstahl und einfachem Heizstab

HRI-D: Aluminium Heizstrahler mit Spiegelelement aus Edelstahl und doppeltem Heizstab

HR: Berührungsschutz (Schutzgitter)



HRS




HRI-S




HRI-D


Abmessungen




Abmessungen Seitenansicht



Abmessungen Querschnitt



Mindestabstände Wand/Decke



Mindestabstände Wand/Decke/Boden

Type	Art. Nr.	Spannung V	Leistung W	Heizstab L (mm)	Gesamtlänge A (mm)	Gewicht kg
HRS-1982M	89 219 824	230	1000	1000	1250	1,65
HRI-S 500M	89 925 004	230	750	500	687	1,48
HRI-S 750M	89 927 504	230	1100	750	937	1,76
HRI-S 750T	89 927 503	400	1100	750	937	1,76
HRI-S 1000M	899 210 004	230	1500	1000	1187	2,12
HRI-S 1000T	899 210 003	400	1500	1000	1187	2,12
HRI-S 1250M	899 212 504	230	1900	1250	1450	2,30
HRI-S 1250T	899 212 503	400	1900	1250	1450	2,30
HRI-S 1500M	899 215 004	230	2300	1500	1700	2,50
HRI-S 1500T	899 215 003	400	2300	1500	1700	2,50
HRI-D 500M	89 945 004	230	1500	500	687	1,63
HRI-D 750M	89 947 504	230	2200	750	937	2,00
HRI-D 750T	89 947 503	400	2200	750	937	2,00
HRI-D 1000M	899 410 004	230	3000	1000	1187	2,38
HRI-D 1000T	899 410 003	400	3000	1000	1187	2,38
HRI-D 1250T	899 412 503	400	3800	1250	1450	2,50
HRI-D 1500T	899 415 003	400	4600	1500	1700	2,76

Zubehör

Type	Art.Nr.	Beschreibung	Gewicht kg
HR-500	890 500	Berührungsschutz für Heizstäbe Länge: 500 mm	0,16
HR-750	890 750	Berührungsschutz für Heizstäbe Länge: 750 mm	0,20
HR-1000	891 000	Berührungsschutz für Heizstäbe Länge: 1000 mm	0,22
HR-1250	891 250	Berührungsschutz für Heizstäbe Länge: 1250 mm	0,30
HR-1500	891 500	Berührungsschutz für Heizstäbe Länge: 1500 mm	0,40
HS-309	820 309	Wandkonsole, einstellbar, für alle Modelle	0,30



Berührungsschutz für Infrarotstrahler



Wandkonsole