

# Elektro Luftherhitzer

2.1.3

**HEINISCH**

☎ 01/68007 - 0\*



*Transportabel oder fixe Installation*

## Serie HATH

ist eine Linie von kompakten, transportablen Luftheizern speziell für den Einsatz im Gewerbe gedacht, wo sowohl schnelle Aufheizung als auch Flexibilität notwendig ist. HATH-Heizer haben im Vergleich zu den einfacheren HPROFF zwei getrennt schaltbare Ventilatorstufen und zeichnen sich durch ihr eigenständiges Design aus. Schutzart IP 44. Durch die Zeitschaltuhr kann der Einschaltzeitpunkt bis zu 24h verzögert werden

| Artikelnummer      |       | HATH 3      | HATH 5      | HATH 9      | HATH 15     | HATH 20     |
|--------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Leistungsaufnahme  | kW    | 3           | 5           | 9           | 15          | 20          |
| Spannung           | V     | 230-1       | 400~3N      | 400~3N      | 400~3N      | 400~3N      |
| Nennstrom          | A     | 13,4        | 7,3         | 13,3        | 21,4        | 27,2        |
| Heizstufen         | kW    | 0/2/3       | 0/2,5/5     | 0/4,5/9     | 0/7,5/15    | 0/10/20     |
| Fördermenge        | m³/h  | 200/280     | 300/480     | 500/720     | 900/1230    | 1900/2600   |
| Temperaturerhöhung | °C    | 28/30       | 24/30       | 26/36       | 24/35       | 15/22       |
| Geräuschpegel      | dB(A) | 34          | 37          | 48          | 63          | 74          |
| Gewicht            | kg    | 7           | 7           | 12,5        | 18,4        | 32          |
| Abmessungen BxHxT  | mm    | 359x374x711 | 359x374x711 | 428x429x478 | 500x500x543 | 610x575x591 |



HATH 3-15



HATH 20

## Serie HBSO

sind für den feuergefährlichen Bereich gedacht, und sowohl transportabel als auch fix einzubauen. Durch ihre hohe Luftdurchsatzrate und ihre geringe Temperaturerhöhung werden Sie gerne in sensiblen Bereichen eingebaut. Typische Anwendungsbereiche sind: Kuhställe, Wirtschaftsgebäude sowie alle anderen landwirtschaftlichen Gebäude. Schutzart IP 54

| Artikelnummer      |       | HBSO321<br>226 321 | HBSO633<br>226 633 | HBSO933<br>226 933 |
|--------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme  | kW    | 3                  | 6                  | 9                  |
| Spannung           | V     | 230-1              | 400-3              | 400-3              |
| Nennstrom          | A     | 13                 | 8,7                | 13                 |
| Heizstufen         | kW    | 0/2/3              | 2/4/6              | 3/6/9              |
| Fördermenge        | m³/h  | 400                | 900                | 900                |
| Temperaturerhöhung | °C    | 21                 | 19                 | 29                 |
| Geräuschpegel      | dB(A) | 52                 | 62                 | 62                 |
| Gewicht            | kg    | 12                 | 15                 | 19                 |
| Abmessungen        | mm    | 520x270x370        | 650x310x430        | 710x310x420        |



HBSO

## Zubehör Serie HAVR

### HFD615

640 615  
Luftleitjalousie für HAVR 6 - 15 kW

### HFD2030

642 030  
Luftleitjalousie für HAVR 20 - 30 kW

### HAB615

120 615  
Fernbedienung 3 Geschwindigkeiten  
und 3 Heizstufen für HAVR 6 - 15 kW

### HMU615

440 615  
Induktionsjalousie für HAVR 6 - 15 kW

### HMU2030

442 030  
Induktionsjalousie für HAVR 20 - 30 kW

### HAB2030

122 030  
Fernbedienung 3 Geschwindigkeiten  
und 3 Heizstufen für HAVR 20 - 30 kW



HFD

## Zubehör Serie HSVA

### HSVA-RC

825 193  
Fernbedientableau für HSVA



HSVA-RC



HMU615