



# Mischer

- Zylinderküken verchromt (Kompakt-Mischer ZRK... mit Metall-Drehschieber)
- Hochwertige Grauguß-Armaturen (GG20)
- Werkseitige Einstellung auf Kesselvorlauf links, Umstellung durch einfaches Drehen der Mischerwelle (bei 3-Weg-Mischer G... nur Skala wenden und O-Ringdeckel verdrehen)
- **4-Weg-Mischer** schützen durch Rücklaufanhebung den Heizkessel vor Niedertemperaturkorrosion
- **3-Weg-Mischer** sind für Mischungs- und Mengenregelung verwendbar



3-Weg-Mischer DR..MA



3-Weg-Mischer DR..GFLA

## 3-Weg-Mischer PN 6

Durchgang **abgewinkelt** – mit vertauschbare Kesselvor- und Rücklauf

### Muffenausführung

DN (NW) <sup>1)</sup>	k <sub>vs</sub> -Wert	Type
15	4	DR 15 MA
20	6,3	DR 20 MA
25	10	DR 25 MA
32	16	DR 32 MA
40	25	DR 40 MA

### Flanschausführung

DN	k <sub>vs</sub>	Type	Vorschweiß-gegenflansch <sup>2)</sup>
40	25	DR 40 FA	GF 40/6
50	40	DR 50 FA	GF 50/6
65	63	DR 65 FA	GF 65/6
80	100	DR 80 FA	GF 80/6
100	160	DR 100 FA	GF 100/6

<sup>1)</sup> Nennweiten bis DN 125 auf Anfrage

<sup>2)</sup> Für 3-Wege-Mischer sind 3 Flansche erforderlich

## 3-Weg-Mischer G PN 6

Durchgang **gerade** von Kessel zu Heizungsvorlauf - mit vertauschbaren Anschlüssen

### Muffenausführung

DN (NW) <sup>1)</sup>	k <sub>vs</sub> -Wert	Type
15	4	DR 15 GMLA
20	6,3	DR 20 GMLA
25	10	DR 25 GMLA
32	16	DR 32 GMLA
40	25	DR 40 GMLA

### Flanschausführung

DN	k <sub>vs</sub>	Type	Vorschweiß-gegenflansch <sup>2)</sup>
20	6,3	DR 20 GFLA	GF 20/6
25	10	DR 25 GFLA	GF 25/6
32	16	DR 32 GFLA	GF 32/6
40	25	DR 40 GFLA	GF 40/6
50	40	DR 50 GFLA	GF 50/6

<sup>1)</sup> Nennweiten bis DN 150 auf Anfrage

<sup>2)</sup> Für 3-Wege-Mischer sind 3 Flansche erforderlich

## Kompakt-Mischer PN 6

4-Weg-Mischer für kleine Heizungs- und Lüftungsanlagen, Anschlüsse mit Außengewinde: 1 Gewindetülle und Überwurfmutter und 3 Schweißstüben

### 4-Weg-Kompakt-Mischer

mit rundum vertauschbaren Anschlüssen

DN (NW) <sup>1)</sup>	k <sub>vs</sub> -Wert	Type
20	5,6	ZRK 20
25	8,5	ZRK 25
32	14	ZRK 32
40	22	ZRK 40
Handversteller		HV 4



4-Weg-Kompakt-Mischer ZRK..

## 4-Weg-Mischer PN 6

Durchgang immer abgewinkelt – mit rundum vertauschbaren Anschlüssen

### Muffenausführung

DN (NW) <sup>1)</sup>	k <sub>vs</sub> -Wert	Type
15	4	ZR 15 MA
20	6,3	ZR 20 MA
25	10	ZR 25 MA
32	16	ZR 32 MA
40	25	ZR 40 MA

### Flanschausführung

DN	k <sub>vs</sub>	Type	Vorschweiß-gegenflansch <sup>2)</sup>
25	10	ZR 25 FA	GF 25/6
32	16	ZR 32 FA	GF 32/6
40	25	ZR 40 FA	GF 40/6
50	40	ZR 50 FA	GF 50/6
65	63	ZR 65 FA	GF 65/6

<sup>1)</sup> Nennweiten bis DN 200 auf Anfrage

<sup>2)</sup> Für 4-Wege-Mischer sind 4 Flansche erforderlich



4-Weg-Mischer ZR..FA

## Universalermischer PN10

### 3-Weg-Heizungsmischer mit rundum vertauschbaren Anschlüssen

DN (NW) <sup>1)</sup>	k <sub>vs</sub> -Wert	Type
25	2,5	DRU25-2,5
25	4	DRU25-4
25	6,3	DRU25-6,3
25	10	DRU25-10
25	16	DRU25-16
32	10	DRU32-10
32	16	DRU32-16
32	25	DRU32-25

### Überwurfmutter STU25

1 1/2" mit Gewindetülle 1" Innengewinde und Dichtung

### Überwurfmutter STU32

2" mit Gewindetülle 1 1/4" Innengewinde und Dichtung



3-Weg-Mischer DRU...