



Hometronic-System

Hometronic-Fussbodenregler HCE 60



HCE 60

Regelungs- und Energieversorgungszentrale für bis zu 8 Raumregelkreise. Kommuniziert drahtlos mit dem Manager und führt dessen Befehle und Programme automatisch aus. Die Stromversorgung erfolgt über ein beigefügtes Netzkabel mit Eurostecker

Abmessungen: (H x B x T): 82 x 315 x 75 mm

Hometronic-Submodul (3 Zonen) HCS 60

Erweiterungsmodul für den Fussbodenregler HCE 60

Hometronic-Empfangsantenne HRA1

Empfangsantenne für Fussbodenregler HCE 60 zum drahtlosen Signalempfang



HRA 1

Hometronic-Raumfühler/Sollwertsteller HCW 22

Drahtloses Raummodul, "erfüht" immer die aktuelle Raumtemperatur. Mit Hilfe eines Stellrades haben Sie die Möglichkeit, Ihre Wunschtemperatur zu wählen. Nur in Zusammenhang mit den Fussbodenregler HCE 60

Abmessungen: (H x B x T): 103 x 99 x 30 mm



HCW 22

Hometronic-Raumfühler HCF 22

Drahtloser Raumtemperaturfühler ohne Temperaturwähler. Nur in Zusammenhang mit den Fussbodenregler HCE 60

Abmessungen: (H x B x T): 103 x 99 x 30 mm



HCF 22

Drahtlose Fernbedienung HCU 30

mit Zeitprogramm. Batteriebetrieben mit Temperaturfühler und Sollwertsteller +/- 12K. Erfasst die aktuellen Raumtemperaturen. Datenübermittlung über Funkantenne HRA1 zum HCE 60. Display, Bedientastatur mit Tages- und Wochenprogramm. Einfache Eingabemöglichkeit der Schaltzeiten am Installationsort mit zusätzlicher Timerfunktion für Sondernutzungszeiten, z. B. verkürzter Heizbetrieb, Partyschaltung, Urlaub etc.

Hometronic-Thermoantrieb H 200-BG

Thermischer Stellantrieb, 230V AC, stromlos geschlossen, steckerfertig (max. 15 Stück pro Fußbodenregler HCE 60)

Hometronic-Thermoantrieb H 200-BO

Thermischer Stellantrieb, 230V AC, stromlos offen, steckerfertig (max. 15 Stück pro Fußbodenregler HCE 60)

Hometronic-Heizlastmodul HK 10

Für drahtlosen Rückgriff vom Hometronic-Manager HCM 200 an MCR- oder ZG-Regler über Relais bzw. Heizlastanforderung an externe Wärmeerzeuger über potentialfreie Relaiskontakt



HK 10