



Thermostate

Analog- und Digitalthermostate



HTI/RN

Raumthermostat HTI/RN

Art. Nr. 135 839

- Für Heizung oder Kühlung/Lüftung
- Hochwertige Ausführung mit thermischer Rückführung
- Schaltdifferenz nur 0,5 - 0,8 °C
- Temperaturbereich 5 - 30 °C
- Mit Umschalter 10 (3) A, 230 V
- Helles Kunststoffgehäuse 80 x 80 x 44 mm



RTR80

Einbau Raumthermostat RTR 80 für Schalterdosen

Art. Nr. 285 939

- Passt in alle handelsüblichen Unterputzdosen ø 55 mm
- Temperaturbereich 5 - 30 °C
- Nennstrom bei Öffner 10 (4) A, Nennstrom bei Wechsler 5 (2) A
- Nennspannung 230 V~
- Schaltleistung 2,2 kW
- Schalttemperaturdifferenz ca. 0,5 K
- Temperaturabsenkung ca. 3 K



CM31

Thermostatschaltuhr CM31

Art. Nr. 107 340 310

- Analog mit Tagesprogramm
- Stromversorgung durch 2 Mignon-Batterien. Lebensdauer mind. 1 Jahr
- Temperaturbereich 5 - 30°C
- Potentialfreier einpoliger Umschaltkontakt belastbar bis max. 8A ohm. Last
- max. 3 A induktive Last bei 230V / 50Hz
- Schutzart IP30.
- Umgebungstemperatur: 0 - 40°C
- Lagertemperatur -20 - (+55)°C
- Umgebungsfeuchte 0 - 90% r.F.
- Gehäuse H x B x T mm: 90x135x29



RAM 784

Analog - Batterie - Uhrenthermostat RAM 784

Art. Nr. 7840030

- Batteriebetrieben
- Umschaltkontakt 6(1)A/250V~
- für 2- oder 3-Leiter-Anschluss
- Tages- oder Wochenprogramm
- Quarzuhrenwerk
- Partyschalter und Programmanzeige
- Normal- und Absenkttemperatur getrennt einstellbar
- elektronische Temperaturregelung



DIGI2

DIGI2 Art. Nr. 56 120

2-Draht Uhrenthermostat, Batteriebetrieben für Heizen oder Kühlen

- separate Einstellung der Komfort- u. Absenkttemperatur von +5 bis +30°C
- Messung und Anzeige der Umgebungstemperatur
- Wochen- oder Tagesprogramm
- Fernsteuerung durch Telefon möglich
- Betriebsstundenzähler
- LCD-Anzeige, 8 (3) A
- Potentialfreier Wechselkontakt belastbar bis max. 8A ohmsche Last
- max. 2 A induktive Last bei 250V / 50Hz
- Abmessungen HxBxT: 82 x 115 x 30,8mm
- Blockierschutzeinrichtung für Umwälzpumpe
- Regelung EIN/AUS oder zeitproportional