



Thermostate

Thermostate - Hygrostate - Steuerung

FLA 25208

Elektronischer Temperaturregler für Verteilereinbau, Thermostar 101





FLA 25208

- Temperaturbereich von 0 bis 60°C, 8 A, ohne Fühler
- Potentialfreier Wechselkontakt belastbar bis max. 8A ohmsche Last
- max. 3 A induktive Last bei 250V / 50Hz
- Temperaturbereich von 0°C bis 60°C
- Kontrolllampe die den Heizungsbetrieb anzeigt

FLA 25291

Fühler - PVC Kabel, 2 m lang

- Schutzart IP 54
- Max. Abstand zw. Fühler und Gehäuse 50m



T55

T55

Kapillarrohrregler für Einbau in UP-Dose

- Temperaturbegrenzung
- Skalenscheibe 0 bis 55°C



HG500

Hygrostat HG 500 Art. Nr. 260 500

- Steuert Be- und Entfeuchtungsgeräte
- Feuchtebereich 20 - 80% relative Feuchte
- Schaltdifferenz 6% relative Feuchte
- Schaltleistung 230 V, 5 (2,2) A
- Kunststoffgehäuse 132 x 82 x 48 mm



HY 7001

Thermohygrostat HY 7001 Art. Nr. 285 887 001

Regelt die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur (Be- und Entfeuchten) in Wohn- und Büroräumen

- Einstellbereich 35% bis 100%
- Temperaturbereich 10°C bis 35°C
- Abmessungen H x B x T: 75 x 127,5 x 27 mm
- IP30, schutzisoliert, EIN/AUS Schalter

Telefonsteuerung HTST 3 Art. Nr. 313 061 122

- Verwendbar mit Anrufbeantworter, Fax oder Modem
- 3 beliebige Stromabnehmer können per Telefon aus- oder eingeschalten werden
- Kontaktbelastbarkeit: 3 x Wechselkontakt, 5 A, 250 V ~
- Sprachassistent mit den Funktionen:
 - Bedienungsanleitung
 - Information über Zustand der Ausgänge
 - Kontrolle des Geheimcodes und Zugang zu den Befehlen
- Auswahl zwischen 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch)
- Sicherung des Zugangs durch Geheimcode
- Handbetrieb der Ausgänge auf der Gerätevorderseite möglich

