

# Mauerventilatoren

Mit festem Innengitter



Mini



Standard

## Serie Mini - jetzt auch mit Sensorautomatik

- Langlebige Kugellager
- Robuster Motor mit Thermosicherung
- Spritzwassergeschützt IP X4 für Montage in feuchten Räumen
- Einfache Montage und Reinigung
- Einbau in jeder Lage möglich

## Serie Standard

- Selbstschmierende Lager
- Schutzisoliert IP X4
- Einfache Montage und Reinigung
- Einbau in jeder Lage möglich

- Ausführung "T" mit Timer
  - mit einstellbarem Nachlauf von 2 - 20 min
- Ausführung "H" mit Hygrostat
  - mit Feuchtesteuerung

Für Ausblasöffnung kleiner als 100 mm

**NEU**


Standard 8

75 - 100 ø Rohre

Adapter bis 100 mm beige packt

- Ausführung "ST" mit Sensor und Timer
  - automatisches Einschalten bei Betreten des Raumes
  - nachträglicher, problemloser Einbau
  - Einsparung eines Schalters
  - Nachlaufzeit individuell wählbar 1-24 min
  - Infrarotsensor, bewährtes Know-how aus der Sicherheitstechnik (Alarmanlagen)

Abmessungen



		Mini		Standard			
Type		10	12	8	10	12	15
Artikelnummer		661 372	661 380	668 476	661 570	661 588	661 612
Type		10 T	12 T		10T	12T	15 T
Artikelnummer		661 414	661 422		661 596	661 604	661 646
Type		10 ST	12 ST		10 H		
Artikelnummer		661 216	661 224		660 119		
Fördervolumen	m³/h	85	125	35	88	125	230
max. Druck	Pa	30	52	15	25	52	84
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,06	0,09	0,07	0,09	0,1	0,16
Leistungsaufnahme	W	14	21	15	21	23	36
Schallpegel (3m)	dB(A)	38	39	36	39	39	46
Mass A	mm	154	174	123	154	174	210
Mass B	mm	154	174	123	154	174	210
Mass C	mm	45	45	82	45	45	62
Mass D	mm	36	36	58	34	34	40
Mass Ø	mm	98	118	75/98	98	118	146
Gewicht	kg	0,5	0,65	0,4	0,5	0,65	1,6



Aussengitter GG



Jalousie WSK

## Aussengitter

- GG 10 Art. Nr.: 668 005
- GG 12 Art. Nr.: 668 021
- GG 15 Art. Nr.: 669 078



## Selbthebende Jalousien

- WSK 10 Art. Nr.: 231 010
- WSK 12 Art. Nr.: 231 012
- WSK 15 Art. Nr.: 231 015



- J 10 Art. Nr.: 668 013
- J 12 Art. Nr.: 668 039
- J 15 Art. Nr.: 22 360



- Die Aussengitter und Jalousien sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.

## Einbaurohre

- Zum Einbau in Mauerdurchbrüchen oder durch Wandisolierungen

RO10	Ø 100 mm	L=330 mm	Kunststoffrohr	Art. Nr. 212 010
RO12	Ø 125 mm	L=330 mm	Kunststoffrohr	Art. Nr. 212 012
SP-R160/60	Ø 100 mm	L=590 mm	Metallrohr	Art. Nr. 257 903 165