


# Mauerventilatoren



*Geschlossene Oberfläche durch elektrische Innenjalousie*

**Die Jalousie der Serie Minimat und Standmat öffnet und schliesst lautlos**

## Serie Minimat

- Langlebige Kugellager
- Spritzwassergeschützt IP X4

- Für Montage in feuchten Räumen
- Ausführung "T" mit Timer  
- mit einstellbarem Nachlauf von 2 - 20 min

## Serie Standmat


- Robuste Gleitlager
- Spritzwassergeschützt IP X4

- Langlebiger Motor mit Thermoschutz
- Einfache Montage und Reinigung
- Einbau in jeder Lage möglich



Minimat/Standmat


| Type              |                   | Minimat |         |         | Standmat |         |         |
|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|                   |                   | 10      | 12      | 15      | 10       | 12      | 15      |
| Artikelnummer     |                   | 661 851 | 661 877 | 668 450 | 661 661  | 661 687 | 661 703 |
| Type              |                   | 10T     | 12T     | 15T     | 10T      | 12T     | 15T     |
| Artikelnummer     |                   | 661 869 | 661 893 | 668 468 | 661 679  | 661 695 | 661 717 |
| Fördervolumen     | m <sup>3</sup> /h | 90      | 130     | 230     | 90       | 130     | 230     |
| max. Druck        | Pa                | 30      | 52      | 105     | 25       | 52      | 84      |
| Spannung 50 Hz    | V                 | 230     | 230     | 230     | 230      | 230     | 230     |
| Nennstrom         | A                 | 0,06    | 0,09    | 0,2     | 0,09     | 0,1     | 0,16    |
| Leistungsaufnahme | W                 | 14      | 21      | 45      | 21       | 23      | 36      |
| Schallpegel (3m)  | dB(A)             | 38      | 39      | 44      | 38       | 39      | 44      |
| Mass A            | mm                | 154     | 174     | 210     | 154      | 174     | 210     |
| Mass B            | mm                | 154     | 174     | 210     | 154      | 174     | 210     |
| Mass C            | mm                | 45      | 45      | 62      | 45       | 45      | 62      |
| Mass D            | mm                | 51      | 51      | 54      | 51       | 51      | 54      |
| Mass Ø            | mm                | 98      | 118     | 146     | 98       | 118     | 146     |
| Gewicht           | kg                | 0,7     | 0,85    | 1,2     | 0,7      | 0,85    | 1,2     |



## Verzögerungsrelais HVZ 10

Art. Nr.: 859 010

- Einschaltverzögerung 3 sek. bis 2,5 min **frei einstellbar**
- Ausschaltverzögerung 3 - 10 min **frei einstellbar**
- Passt in jede Schalterdose
- Abmessungen 27 x 48 x 8 mm
- Für Ventilatorenleistungen bis 115 Watt, 230 Volt



HVZ10

## NachlaufTIMER TIM 1

Art. Nr.: 663 394

- Schaltet nach 30 Sekunden verzögert ein
- Nachlauf 3 -13 Minuten, abhängig von der Einschaltzeit
- Passt in jede Schalterdose (Abmessungen Tim1 23 x 28 x 19 mm)
- Für Ventilatorenleistungen bis 200 Watt, 230 Volt




TIM1

## Teleskop-Rohre

- Ausziehbar von 300 - 550 mm

130 - 4 Ø 100 mm Art. Nr.: 18 301 304

130 - 5 Ø 125 mm Art. Nr.: 18 301 305



Teleskoprohr