



Mauerventilatoren



ABV2000

Serie ABV 2000

- Formschöne, geschlossene Oberfläche mit Ansaugung über seitlich umlaufende Schattenfuge
- Aussergewöhnlich leistungstark
- Für jede Einbaulage geeignet
- Passend für Rohre mit Innendurchmesser 100mm
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz für Dauerbetrieb geeignet

- ABV 2000 Standardausführung
- ABV 2000 T mit Timer, Einschaltverzögerung 40sek., Ausschaltverzögerung 5min.
- ABV 2000 H mit einstellbarem Hygrostat
- ABV 2000 HT mit einstellbarem Hygrostat und Timer, Ausschaltverzögerung 5min.




Punto Slim "MS"

Serie Punto Slim "MS" - mit extraflachem Ansauggitter


- Rohreinschubventilator zur Wandmontage
- Ausblasung direkt durch die Wand oder über kurze Rohrleitungen
- **Ausführung ..LL** mit LongLife Kugellager
- **Ausführung ..T** mit Timer, einstellbar von 3 bis 20 Minuten
- Schutzart IP X4

Artikelnummer		ABV2000 774 063 930	ABV2000T 774 064 930	ABV2000H 774 065 930	ABV2000HT 774 066 930	MS100/4LL 11 114	MS1004/T LL 11 115
Fördervolumen	m³/h	100	100	100	100	80	80
Spannung	V	230	230	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	12	12	12	12	18	18
Schallpegel	dB(A)	32	32	32	32	40	40
Gewicht	kg	0,6	0,6	0,6	0,6	0,48	0,48


ABV2000 Seitenansicht



ABV2000 Vorderansicht



Abmessungen PUNTO SLIM "MS"



		A	B	C	D	E
ABV2000	mm	155	185	92	60	-
MS 100/4	mm	140	140	109	119,5	99