


Mauerventilatoren



Zubehör

Türgitter aus Kunststoff GTP


zum Einbau in Türen als Überströmgitter geeignet

Type GTP		270x120	435x75	480x98
Art. Nr. Farbe Grau		9613 050 06	9750 050 06	9750 051 06
Art. Nr. Farbe Weiss		9613 050 07	9750 050 07	9750 051 07
Art. Nr. Farbe Braun		9613 050 60	9750 050 60	9750 051 60
Aussenmass A	mm	270x120	435x75	480x98
Stutzenmass B	mm	254x104	430x70	445x80
Türdicke C	mm	26/40	26/40	26/40



GTP

Abmessungen GTP und GTM



MIN
MAX
Türdicke C


Türgitter aus Metall GTM

zum Einbau in Türen als Überströmgitter geeignet

Type GTM		300x100	300x150	400x100	400x150
Art. Nr. Farbe Grau		9755 060 641	9755 061 641	9755 062 641	9755 063 641
Art. Nr. Farbe Weiss		9755 060 607	9755 061 607	9755 062 607	9755 063 607
Aussenmass A	mm	333x143	333x188	433x143	433x188
Stutzenmass B	mm	285x95	285x140	385x95	385x140
Türdicke C	mm	37/66	37/66	37/66	37/66



GTM weiss



GTM grau

Zubehör

Elektrisches Ablufttellerventil OPK E

Art. Nr. **OPK 100E**: 220 500; **OPK 125E**: 220 525

- Hochwertiger weisser Kunststoff
- Einfach in Luftkanäle einzustecken
- Unsichtbarer breiter Dichtungstreifen verhindert Verschmutzen von Wand oder Decke
- Mit Motorantrieb 230V/50Hz, öffnet bei Anlegen der Spannung, schliesst bei Abschalten automatisch über Federrückzug

Einbaurohre

- Zum Einbau in Mauerdurchbrüchen oder durch Wandisolierungen

RO10	Ø 100 mm	L=330 mm	Kunststoffrohr	Art. Nr. 212 010
RO12	Ø 125 mm	L=330 mm	Kunststoffrohr	Art. Nr. 212 012
SP-R160/60	Ø 160 mm	L=590 mm	Metallrohr	Art. Nr. 257 903 165

Verzögerungsrelais HVZ 10

Art. Nr.: 859 010

- Einschaltverz. 3 sek. bis 2,5 min **frei einstellbar**
- Ausschaltverz. 3 - 10 min **frei einstellbar**
- Passt in jede Schalterdose
- Abmessungen 27 x 48 x 8 mm
- Für Ventilatorenleistungen bis 115 Watt, 230 Volt

Aussengitter

GG 10	Art. Nr.: 668 005
GG 12	Art. Nr.: 668 021
GG 15	Art. Nr.: 669 078



Selbthebende Jalousien

WSK 10	Art. Nr.: 231 010
WSK 12	Art. Nr.: 231 012
WSK 15	Art. Nr.: 231 015



- Die Aussengitter und Jalousien sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.

Intervallrelais IVE 301

Art. Nr.: 899 030

- Intervallzeit 1 - 12 Std
- Laufzeit 5 - 30 min
- Passt in jede Schalterdose
- Abmessungen 27 x 48 x 8 mm
- Für Leistungen bis 115 Watt, 230 Volt

Teleskop-Rohr

130 - 4	Art. Nr.: 18 301 304	Ø 100 mm
130 - 5	Art. Nr.: 18 301 305	Ø 125 mm

- Ausziehbar von 300 - 550 mm

Einbaugitter Serie EDILL Kunststoff weiss, rund

9611-006-06


Universalgitter mit Insektenschutz, rund für DN80 - DN125, Kunststoff weiss, Aussendurchmesser: Ø 130 mm



Einbaugitter EDILL weiss



OPK E



HVZ 10