



Rohreinschubventilatoren

Für den Einbau in Wand oder Rohrleitungen




Ghost "MG"

Serie Ghost "MG"

- Rohreinschubventilator zur Montage direkt in die Mauer oder in kurzen Rohrleitungen
- Motor mit eingebauter Thermosicherung als Schutz vor Überlastung
- **Ausführung ..LL** mit LongLife Kugellager
- **Ausführung ..T** mit Timer einstellbar von 3 bis 20 Minuten
- Schutzart IP X4
- Montage in jeder Lage möglich

Type		MG 100/4 LL	MG 120/5	MG 120/5 LL	MG 150/6	MG 150/6 LL
Art. Nr.		11 100	11 116	11 102	11 117	11 104
Type mit Timer		MG 100/4T LL		MG 120/5T LL		MG 150/6T LL
Art. Nr.		11 101		11 103		11 105
Fördervolumen	m³/h	80	160	160	320	320
max. Druck	Pa	26	45	45	70	70
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,10	0,12	0,12	0,18	0,18
Leistungsaufnahme	W	18	20	20	30	30
Drehzahl	U/min	2.415	2.200	2.250	2.150	2.200
Schallpegel (3m)	dB(A)	39	43	43	48	48
Gewicht	kg	0,43	0,56	0,56	0,80	0,80

Abmessungen GHOST "MG"



Abmessungen für MG ohne Timer

	mm	92	103	103	110	110
A	mm	92	103	103	110	110
B	mm	92	100	100	107	107
Ø	mm	99	119	119	155	155

Abmessungen für MG mit Timer

	mm	96,5	107,5	107,5	114,5	114,5
A	mm	96,5	107,5	107,5	114,5	114,5
B	mm	92	100	100	107	107
Ø	mm	99	119	119	155	155

Serie TB

- Doppelt isoliert, Schutzart IP X4
- Leise Gleitlager
- Motor mit eingebauter Thermosicherung als Schutz vor Überlastung
- Montage in jeder Lage möglich


Hinweis:

Für Entlüftung in langen Rohrleitungen, jedoch stets Radialventilatoren verwenden



TB 10

Abmessungen



Type		TB 10	TB 12	TB 15
Artikelnummer		661 844	661 943	661 950
Fördervolumen	m³/h	80	130	250
max. Druck	Pa	30	35	55
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Nennstrom	A	0,09	0,1	0,2
Leistungsaufnahme	W	15	15	25
Drehzahl	U/m	2.500	2.200	2.400
Schallpegel (3m)	dB(A)	39	40	47
Mass A Ø	mm	96	116	147
Mass B	mm	97	97	113
Mass C	mm	55	55	55
Gewicht	kg	0,5	0,6	0,7