


Thermoventilatoren



Zulufterwärmung durch Mauer oder Fenster / Paneel

- In der kalten Jahreszeit ist eine Vorwärmung der Zuluft unerlässlich
- In Gastbetrieben wird warme Zuluft vom Gewerbeinspektor vorgeschrieben
- Ruhiger, in 2 Stufen schaltbarer Axialventilator
- Mehrstufen - Heizregister mit Überhitzungsschutz und Sicherheitsschalter
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Stahlinnenjalousie und Kunststoffsengitter
- Einfache Wartung und Reinigung durch Entnahme des Ventilatoraggregates und des Heizregisters mit einem Handgriff



Aussenansicht



Innenansicht

ZVW 3 FE für Einbau in Fenster oder Platten mit servomotorbetätigter Jalousie

- Gehäuse lackiert, RAL7032
- Scheibenausschnitt Ø 295 mm
- 3kW, 230V/50Hz

ZVW 3 ME für Mauereinbau mit servomotorbetätigter Jalousie

- mit verzinktem Mauerkasten
- 3kW, 230V/50Hz


ZVW 5 F für Einbau in Fenster oder Platten mit servomotorbetätigter Jalousie

- Gehäuse lackiert, RAL7032
- Scheibenausschnitt Ø 295 mm
- 4,9kW, 3 x 400V/50Hz

ZVW 5 M für Mauereinbau mit servomotorbetätigter Jalousie

- mit verzinktem Mauerkasten
- 4,9kW, 3 x 400V/50Hz

Abmessungen in mm



Type		ZVW3 FE	ZVW3 ME	ZVW5 F	ZVW5 M
Artikelnummer		201 305	201 307	201 501	201 503
Spannung 50 Hz	V	230		3 x 400	
Heizregister	kW	1,5 / 3		2,3 / 4,9	
Nennstrom	A	6,5 / 13		5,8/12,3	
Drehzahl	U/m	800 / 1400		800 / 1400	
Fördervolumen	m³/h	700 / 1000		700 / 1000	
Schallpegel (3m)	dB(A)	42 / 62		42 / 62	

5 Stufenschalter Serie C10..

mit den Stellungen: 0 = Aus
 1 = volle Lüftung
 2 = 1/2 Heizung bei 1/2 Lüftung,
 3 = volle Heizung bei 1/2 Lüftung
 4 = volle Heizung bei voller Lüftung

Type	Art. Nr.		für Modell
C 10 J 3 AP	211 101	Aufputz	ZVW 3
C 10 J 3 UP	211 201	Unterputz	
C 10 W 5 AP	211 102	Aufputz	ZVW 5
C 10 W 5 UP	211 202	Unterputz	

