

Kleinoxhaustor

Entlüftung von Küche, Bad, WC durch lange Schächte



Serie Ariett

- Einbau in jeder Lage möglich
- Höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung IP X4
- Für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- Automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft




Ariett

- ARIETT-T Timer** - Mit integriertem Nachlaufrelais, läuft sofort an und je nach Einstellung 3-20 Minuten nach
- ARIETT-MHC Feuchtesteuerung** - Feuchtesteuerung mit modernster Microchip-Technologie für die permanente, hochpräzise Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle
- Intelligenter, selbstregelnder Schaltungspunkt verhindert das Entstehen von Feuchte und Kondensation, reduziert Gesundheitsrisiken
- ARIETT ECO Energiesparversion** - Mit Grundlastschaltung nur 6 Watt

Type		Ariett	Ariett T	Ariett MHC	Ariett ECO
Artikelnummer		11965	11966	11962	12001
Fördervolumen	m³/h	70	70	70	27/85
max Druck	Pa	120	120	120	80/120
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,14	0,14	0,14	0,03/0,11
Leistungsaufnahme	W	18	18	18	6/25
Drehzahl	U/m	2.450	2.450	2.450	-*
Schallpegel (3m)	dB(A)	40	40	40	30,5/51
Mass A x B	mm	156	156	156	156
Mass C	mm	123	123	123	123
Mass D	mm	97	97	97	97
Mass E	mm	25	25	25	25
Gewicht	kg	1,45	1,47	1,45	1,5

* Daten zur Zeit der Drucklegung nicht verfügbar



Ariett



SCNR

Drehzahlregler SCNR - Aufputz

Art. Nr. 12 912

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer oder Feuchtigkeitssteuerung) (H x B x T: 120 x 120 x 43 mm)



GG

Aussengitter

- Die Aussengitter sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.

GG 10 Art. Nr.: 668 005

GG 12 Art. Nr.: 668 021

GG 15 Art. Nr.: 669 078

