



Flüsterventilatoren

Für direkten Zwischeneinbau in Rohrsystem



BX - Flüsterventilatoren

- 7 verschiedene Flüsterventilatoren von 200 mm bis 450 mm Rohrdurchmesser
- Speziell für direkten Zwischeneinbau in Rohrsystemen
- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen mit schalldämmenden Material ausgekleidet
- Geräuscharmes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln aufgebaut auf Aussenläufermotor (IP 44)
- Motor und Laufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Geschlossene Kugellager mit Schmierung

Type		BX6	BX10	BX15	BX20	BX25	BX30	BX35
Art. Nr.	799...	200 932	250 932	315 932	320 932	400 932	410 932	450 932
Fördervolumen	m³/h	675	1.075	1.620	2.425	2.720	3.575	3.875
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230	230
Nennstrom	A	0,60	0,90	1,50	2,50	3,00	3,40	3,75
Leistungsaufnahme	W	125	200	320	560	676	700	850
Drehzahl	U/min	1.150	1.250	965	1.380	1.250	900	850
Schallpegel	dB(A)	40	45	41	50	47	39	37
max. Umgebungstemp.	°C	65	60	60	55	45	50	50
Rohrdurchmesser	mm	200	250	315	315	400	400	450
Gewicht	kg	17	21	26	31	31	40	40
Mass A	mm	410	460	520	520	520	630	630
Mass B	mm	410	460	520	520	520	630	630
Mass C	mm	470	520	520	580	580	690	690
Mass D	mm	198	248	313	313	398	398	448
Mass E	mm	56	56	56	56	56	56	56
Mass F	mm	440	490	550	550	550	660	660
Mass G	mm	320	370	430	430	430	540	540
Mass H	mm	415	465	525	525	525	635	635

Abmessungen

