


Compact Gebläse Regler

230 V / 50 Hz




FDR80, stufenlos 230V



FDR750, 7-stufig 230V



FDR5,5/3, 5-stufig 3 x 400V



FDR80/3, stufenlos 3 x 400V

Drehzahlregler FDR stufenweise

Im Gehäuse für Wandmontage mit 7-stufigem Schalter und Nullstellung, Kontrolleuchte, EIN-AUS-Taster, Motorschutz

Type	(A)	Kg	Abmessungen		
			a	b	c
FDR420	4,2	5,2	195	150	150
FDR750	7,5	7,2	195	150	150
FDR1300	13	14	305	225	165
FDR2100	21	17,5	305	225	165

Spannungsstufen: 80, 100, 125, 150, 170, 190, 230V

Drehzahlregler FDR stufenlos

Im Gehäuse für Wandmontage, mit EIN-AUS-Taster, Kontrolleuchte, Drehknopf und Skala, Motorschutz und Sicherungen

Type	(A)	Kg	Abmessungen		
			a	b	c
FDR32	3,2	5,5	195	150	150
FDR55	5,5	7,4	255	200	170
FDR80	8	8,6	255	200	170
FDR120	12	14	255	200	170
FDR200	20	27	281	281	330

3 x 400 V / 50 Hz

Drehzahlregler FDR stufenweise

Im Gehäuse für Wandmontage mit 5-stufigem Schalter und Nullstellung, Kontrolleuchte, EIN-AUS-Taster, Motorschutz

Type	(A)	Kg	Abmessungen		
			a	b	c
FDR5,5/3	5,5	18	385	305	225
FDR7,8/3	7,8	23	385	305	225
FDR11,3/3	11	30	385	305	225
FDR20/3	20	45	385	305	225
FDR40/3	42	80	560	385	305

Spannungsstufen: 3x120, 3x180, 3x230, 3x280, 3x400V

Drehzahlregler FDR stufenlos

Im Gehäuse für Wandmontage, mit EIN-AUS-Taster, Kontrolleuchte, Drehknopf und Skala, Motorschutz und Sicherungen

Type	(A)	Kg	Abmessungen		
			a	b	c
FDR55/3	5,5	27,5	229	229	645
FDR80/3	8	32,6	229	229	645
FDR120/3	12	41,2	229	229	645
FDR200/3	20	58,2	281	281	645
FDR400/3	2x20	115	281	281	1115

Regelautomatik

ist zur Einzel- und Gruppenregelung in Anlagen konzipiert und mit integriertem Motorvollschutz und Ausgangssicherungen ausgerüstet. Die Regelautomatik kann mit Soll- und Istwertfühlern für verschiedene Regelgrößen ausgestattet werden, die einen 0 - 10 V Ausgang besitzen.

230 V / 50 Hz

Typ	Abmessungen			Gewicht netto (kg)
	(A)	L x B	H	
FRA32	3	229	330	12,4
FRA55	5,5	229	330	13,4
FRA80	8	229	330	16
FRA120	12	229	330	18
FRA200	20	281	330	23,7

Ausgangsspannung 0 ... 230 V / 50 Hz

3 x 400 V / 50 Hz

Typ	Abmessungen			Gewicht netto (kg)
	(A)	L x B	H	
FRA55/3	5,5	229	645	27,5
FRA80/3	8	229	645	32
FRA120/3	12	229	645	42,8
FRA200/3	20	281	645	60
FRA400/3	2x20	281	1115	115,4

Ausgangsspannung 0 ... 3 x 400 V / 50 Hz