


Lufterhitzer & Luftkühler Zubehör



Temperaturregler AQUA24TF

Art. Nr. 227 102 022

mit integriertem Raumfühler zur Ansteuerung eines 3-Punkt Stellantriebes MVT4 für Warmwasserheiz- und Kühlregister. Aufputzgehäuse für Wandmontage, mit eingebautem Temperatursensor. Das Steuergerät besitzt einen eingebauten Frostschutz mit 2 Alarmrelais und automatischer Abschaltung.

Ausgang: 3-Punkt-Ausgang 24V AC, max. 7 VA Belastung
 Fühlereingänge: 3
 Versorgungsspannung: 24V AC
 Temperaturbereich: 0..30 °C(TG-K330) oder 0..60°C(TG-K360)
 Minimalbegrenzung: 0..30 °C
 Frostalarm: 5°C
 Alarmrelais: 1 x 2 A 250V AC, Öffner, 1 x 2 A 24V AC, Wechsler
 Abmessungen: H x B x T (mm): 150 x 92 x 45



Aqua 24TF

Transformator TRAF0 60 für AQUA24TF

Art. Nr. 227 101 051

Gekapselter Transformator für Wandmontage mit integrierter, zweipoliger Absicherung der Sekundärseite.

Eingangsspannung: 230V / 50Hz AC
 Ausgangsspannung: 24V / 50Hz AC
 Max. Belastung: 60 VA
 Schutzklasse: IP 44
 Abmessungen: H x B x T (mm): 114 x 79 x 63 mm



Trafo60

Kanalfühler TG-K330 und TG-K360

Für den Einsatz als Zu- oder Ablufffühler für AQUA24TF
 Durchmesser 9mm, Einschublänge 130mm, 1,5 m Kabellänge, Schutzart IP 20

	TG-K330	TG-K360
Art. Nr.	227 103 728	227 103 733
Temperaturbereich:	0..30°C	0..60°C



TG-K330 und TG-K360

Frostschutzfühler TG-A130

Art. Nr. 227 102 032

Für den Einsatz als Frostschutzfühler für AQUA24TF mit Montageklammer

Temperaturbereich: 0..30°C
 Kabellänge: 1,5m
 Schutzart: IP65



TG-A130

Regelventile VST..

2-Wege Ventil passend zur Regelung der Nachheiz- bzw. Kühlregister, max. 95°C

Regelventil	Art. Nr	kvs Wert	Nennweite	passend zu	
				Nachheizregister	Kühlregister
VST 10	227 106 051	0,4	1/2"	CWW 100-2-2,5	CWK 100-3-2,5 CWK 125-3-2,5 CWK 160-3-2,5
VST 11	227 106 052	0,6	1/2"	CWW 125-2-2,5 CWW 160-2-2,5 CWW 200-2-2,5	CWK 200-3-2,5
VST 12	227 106 053	1,0	1/2"	CWW 250-2-2,5	CWK 250-3-2,5
VST 13	227 106 054	1,6	1/2"	CWW 315-2-2,5	CWK 315-3-2,5
VST 1	227 106 055	2,5	1/2"	CWW 400-2-2,5	CWK 400-3-2,5
VST 2	227 106 056	4,0	3/4"	CWW 500-2-2,5	-



VST

Stellantrieb MVT4

Art. Nr. 227 106 048

Stellantrieb passend zu Regelventil VST..

Versorgungsspannung: 24V AC
 Leistungsaufnahme: 0,5 VA
 Steuersignal: 3-Punkt
 Laufzeit: 165 s



MVT4