


Lüftungszubehör



Schläuche und Schalldämpfer

Hochflexibler Lüftungsschlauch AA2

- Länge 10m
- Temperaturbereich: -30°C bis +140°C
- Polyesterummantelte Stahlspirale beidseitig beschichtet, In jeder Biegung verlegbar
- Brandklasse B1 lt. ÖNorm B3800
- Zusammenschiebbar
- Im Karton verpackt nur 60cm lang.

NW in mm	82	102	127	152	160	203	254	315	355	406	457	508
Type AA2	082	102	127	152	160	203	254	315	355	406	457	508
Art. Nr.	111...	111 082	111 102	111 127	111 152	111 160	111 203	111 254	111 315	111 355	111 406	111 508



AA2

Flexibles Aluminiumrohr ALS

- Länge 3m
- Temperaturfest bis 250°C, nicht brennbar
- Zusammenschiebbar
- Im Karton verpackt nur 80cm lang.

NW in mm	82	102	127	152	160	180	203	254	315	
Type ALS	082	102	127	152	160	180	203	254	315	
Art. Nr.	111...	132 082	132 102	132 127	132 152	132 160	132 180	132 203	132 254	132 315



ALS

Schalldämpfer-Schlauch ADS

- 50mm Glasfaser - Isolierung
- Hochflexibel und wärmeisolierend
- Polyesterbeschichtetes Aluminium mit Stahlspiralen
- Temperaturbereich -30°C bis +140°C
- Luftgeschwindigkeit max. 30 m/sek
- max. Betriebsdruck 3.000 Pa
- Länge 1 Meter, kartonverpackt

NW in mm	102	127	152	160	203	254	315	350	406	
Type ADS	102	127	152	160	203	254	315	350	406	
Art. Nr.	111...	142 102	142 127	142 152	142 160	142 203	142 254	142 315	142 350	142 406



ADS

Thermisch isolierter flexibler Lüftungsschlauch ADI

- Einsatzbereich: Klima - und Lüftungsanlagen um Wärme- bzw. Kälteverluste zu verhindern
- Dämmstärke 25mm
- Temperaturbereich -30°C bis +140°C
- max. Betriebsdruck 2.500 Pa
- Länge 10 m
- Im Karton verpackt nur 1,20 m lang

NW in mm	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508	
Type ADI	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508	
Art. Nr.	111...	149 102	149 127	149 152	149 160	149 203	149 254	149 315	149 356	149 406	149 457	149 508




ADI

Thermische Isolierung DHB für Standard Lüftungsschläuche/-rohre

- Überzug für Standard Schläuche/Rohre
- Einsatzbereich: Klima - und Lüftungsanlagen um Wärme- bzw. Kälteverluste und Kondensation zu verhindern
- Temperaturbereich -30°C bis +140°C
- Länge 10m, zusammengerollt
- Dämmstärke 25mm

NW in mm	82	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Type DHB	082	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Art. Nr.	111...	482 082	482 102	482 127	482 152	482 160	482 203	482 254	482 315	482 356	482 406	482 508



DHB