


Lüftungszubehör


Gitter und Klebebänder



Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech WG-V

Aussenluft-Ansaugjalousie oder Fortluft-Ausblasgitter mit rückseitig angebrachten Maschendrahtgitter zum Schutz vor Vögeln und Kleintieren (Rahmenbreite umlaufend: 40 mm, freier Querschnitt ca. 70%)

Höhe	Breite (mm)								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200mm	WG-V200X200	WG-V200X300	WG-V200X400	WG-V200X500	WG-V200X600	WG-V200X700	WG-V200X800	WG-V200X900	WG-V200X1000
300mm	WG-V300X200	WG-V300X300	WG-V300X400	WG-V300X500	WG-V300X600	WG-V300X700	WG-V300X800	WG-V300X900	WG-V300X1000
400mm	WG-V400X200	WG-V400X300	WG-V400X400	WG-V400X500	WG-V400X600	WG-V400X700	WG-V400X800	WG-V400X900	WG-V400X1000
500mm	WG-V500X200	WG-V500X300	WG-V500X400	WG-V500X500	WG-V500X600	WG-V500X700	WG-V500X800	WG-V500X900	WG-V500X1000
600mm	WG-V600X200	WG-V600X300	WG-V600X400	WG-V600X500	WG-V600X600	WG-V600X700	WG-V600X800	WG-V600X900	WG-V600X1000
700mm	WG-V700X200	WG-V700X300	WG-V700X400	WG-V700X500	WG-V700X600	WG-V700X700	WG-V700X800	WG-V700X900	WG-V700X1000
800mm	WG-V800X200	WG-V800X300	WG-V800X400	WG-V800X500	WG-V800X600	WG-V800X700	WG-V800X800	WG-V800X900	WG-V800X1000



Mauerrahmen MR-S

für den Einsatz im Mauerwerk als Grundrahmen für die Montage von Wetterschutzgittern. Rahmenbreite umlaufend 25 mm

Höhe	Breite (mm)								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200mm	MR-S200X200	MR-S200X300	MR-S200X400	MR-S200X500	MR-S200X600	MR-S200X700	MR-S200X800	MR-S200X900	MR-S200X1000
300mm	MR-S300X200	MR-S300X300	MR-S300X400	MR-S300X500	MR-S300X600	MR-S300X700	MR-S300X800	MR-S300X900	MR-S300X1000
400mm	MR-S400X200	MR-S400X300	MR-S400X400	MR-S400X500	MR-S400X600	MR-S400X700	MR-S400X800	MR-S400X900	MR-S400X1000
500mm	MR-S500X200	MR-S500X300	MR-S500X400	MR-S500X500	MR-S500X600	MR-S500X700	MR-S500X800	MR-S500X900	MR-S500X1000
600mm	MR-S600X200	MR-S600X300	MR-S600X400	MR-S600X500	MR-S600X600	MR-S600X700	MR-S600X800	MR-S600X900	MR-S600X1000
700mm	MR-S700X200	MR-S700X300	MR-S700X400	MR-S700X500	MR-S700X600	MR-S700X700	MR-S700X800	MR-S700X900	MR-S700X1000
800mm	MR-S800X200	MR-S800X300	MR-S800X400	MR-S800X500	MR-S800X600	MR-S800X700	MR-S800X800	MR-S800X900	MR-S800X1000

Dichtungsklebeband PSB

Kaltschrumpfband, selbstvulkanisierend, für Innenanwendung.

max. Betriebsdruck bis 4.000 Pa
Temperaturbereich -20°C bis +60°C
Länge: 15 m
Dicke: 0,95 mm


Type	Breite	Art.Nr.
PSB50	50 mm	111 722 050
PSB75	75 mm	111 722 075
PSB100	100 mm	111 722 100

Alu Dichtungsklebeband AD

Kaltschrumpfband, selbstvulkanisierend, für Innen- und Aussenanwendung.

max. Betriebsdruck bis 2.000 Pa
Temperaturbereich -20°C bis +70°C
Länge: 15 m
Dicke: 0,95 mm

Type	Breite	Art.Nr.
AD50	50 mm	111 014 050
AD75	75 mm	111 014 075



Serie AD

Kunststoffklebeband PVC

max. Betriebsdruck bis 1.000 Pa
Temperaturbereich -10°C bis +80°C
Länge: 10 m

Type	Breite	Art.Nr.
PVC50	50 mm	111 753 050

Aluklebeband

max. Betriebsdruck bis 1.000 Pa
Temperaturbereich -10°C bis +80°C

Art. Nr.	Breite	Länge
9898-400	50 mm	50 m
glasfaserverstärkt 0,3sp 9898-401	50 mm	50 m