



Montagezubehör



SSCHR

Scheibenschrauben SSCHR

SSCHR8/50 Scheibenschrauben für Holz
Art. Nr. 9 122 306 Gesamt L: 50 mm, 100 Stk/Pk
Holzgewinde H8

SSCHR8/70 Scheibenschrauben für Holz
Art. Nr. 9 122 195 Gesamt L: 70 mm, 100 Stk/Pk
Holzgewinde H8



BSCHR

Bohrschrauben BSCHR

BSCHR4,2 Bohrschrauben Blechgewinde
Art. Nr. 9 124 546 4,2 mm, 100 Stk/Packung

BSCHR4,8 Bohrschrauben Blechgewinde
Art. Nr. 9 124 554 4,8 mm, 100 Stk/Packung



BWD

Befestigungswinkel schalldämmt

- montagefreundliche Abhängung mit integriertem Schalldämmelement
- Ausrichtbarkeit und Höhenjustierung über Gewindestangen
- handwerksgerechte Ausführungen als Winkel oder Doppelwinkel

- vielfältige Befestigungsmöglichkeiten am Kanal durch Nieten, Bohrschrauben oder mittels Schrauben bis M8 im Langloch
- Schallreduzierung im Mittel um 17 dB(A)
- **BWD8,9** und **BWDD6,3** 100Stk/Pkg
- **BWD12,6** und **BWDD8,9** 50 Stk/Pkg



BWDD

BWD8,9 Befestigungswinkel mit Dämmteil, Länge 89 mm
Art. Nr. 9 264 890

BWD12,6 Befestigungswinkel mit Dämmteil, Länge 126 mm
Art. Nr. 9 264 126

BWDD6,3 Befestigungs-Doppelwinkel mit Dämmteil, Länge 63 mm
Art. Nr. 9 264 463

BWDD8,9 Befestigungs-Doppelwinkel mit Dämmteil, Länge 89 mm
Art. Nr. 9 264 489



M

Sechskantmuttern verzinkt

M8 Sechskantmuttern verzinkt
Art. Nr. 9 100 480 100 Stk/Packung

M10 Sechskantmuttern verzinkt
Art. Nr. 9 100 410 100 Stk/Packung



US

Unterlagsscheiben verzinkt

US8 Unterlagsscheiben verzinkt
Art. Nr. 9 100 428 Aussen Ø 24 mm, 100 Stk/Pkg

US10 Unterlagsscheiben verzinkt
Art. Nr. 9 104 210 Aussen Ø 24 mm, 100 Stk/Pkg



LB

Lochbänder

- wirtschaftliches Bandmaterial für einfache Befestigungsaufgaben

LB17-10 Lochband verzinkt, Ø 6,5 mm
Art. Nr. 9 321 710 Breite 17 mm, Länge 10 m

LB25-10 Lochband verzinkt, Ø 8,5 mm
Art. Nr. 9 322 510 Breite 25 mm, Länge 10 m

LB17-50 Lochband verzinkt, Ø 6,5 mm
Art. Nr. 9 321 750 Breite 17 mm, Länge 50 m

LB25-50 Lochband verzinkt, Ø 8,5 mm
Art. Nr. 9 322 550 Breite 25 mm, Länge 50 m