


Dunstabzugshauben



Vortex, modern und zeitlos

Vortex 601, 602 und Vortex 901, 902

- Die Haube ist mit einer kratzfesten Epoxypolyester-Oberflächenbeschichtung versehen
- Beleuchteter Wahlschalter für 3 Leistungsstufen
- Lieferbar in den Breiten 600 mm (Vortex 601, 602) und in 900 mm (Vortex 901, 902)
- Wahlschalter für 3 Ventilatorleistungsstufen, Beleuchtung getrennt schaltbar
- Zwei eingebaute Leuchten zur optimalen Ausleuchtung der Kochstelle
- Einfache, schnelle Montage und Wartung
- Laufrad und Innengehäuse aus hitzebeständigem, selbstverlöschendem Kunststoff mit Glasfaserverstärkung
- Motor mit thermischem Überlastungsschutz
- Auswaschbarer Aluminium-Streckmetallfilter, bei den Modellen Vortex 602 und Vortex 902
- Kunststofffaserfilter mit Filterwechselindikator bei den Modellen Vortex 601 und Vortex 901



Vortex schwarz



Vortex weiss

Type	Vortex 601		Vortex 602		Vortex 901		Vortex 902	
weiss	20 001		20 007		20 004		20 010	
Art. Nr.	20 001		20 007		20 004		20 010	
schwarz	20 002		20 008		20 005		20 011	
Art. Nr.	20 002		20 008		20 005		20 011	
edelstahlfarben	20 003		20 009		20 006		20 012	
Art. Nr.	20 003		20 009		20 006		20 012	
Fördervolumen								
Stufe 1	m³/h	100/105*	150/175*	100/105*	150/175*	100/105*	150/175*	
Stufe 2	m³/h	120/135*	215/225*	120/135*	215/225*	120/135*	215/225*	
Stufe 3	m³/h	155/165*	260/295*	155/165*	260/295*	155/165*	260/295*	
max. Druck								
Stufe 1	Pa	150	150	150	150	150	150	
Stufe 2	Pa	200	200	200	200	200	200	
Stufe 3	Pa	250	250	250	250	250	250	
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230	
Nennstrom	A		1,13		1,13		1,13	
Leistungsaufnahme	W	100 + 40	200 + 80	100 + 40	200 + 80	100 + 40	200 + 80	
Schallpegel								
Stufe 1	dB(A)	44,5	48,5	45,5	48,5	45,5	48,5	
Stufe 2	dB(A)	50,5	54,0	50,5	54,0	50,5	54,0	
Stufe 3	dB(A)	56	59	56	59	56	59	
Gewicht	kg	7,5	8,5	9	10	9	10	



weiss



schwarz



Edelstahl

Anschlussadapter DN100 und DN125 werden mitgeliefert, * Werte für Anschlussadapter DN125

Type	A	B	C	D	E	F	G	
Vortex 601/602	mm	600	400	650	450	600-1180	110	130
Vortex 901/902	mm	900	140	650	450	600-1180	110	130



Installation zur Abfuhr der Abluft ins Freie
Anschlussadapter für DN100 und DN125 inklusive



Bedienfeld mit Drehzahlschalter und Licht



Sehr gute Ausleuchtung des Kochfeldes durch die im Gerät eingebauten Leuchten

