



# Händetrockner & Seifenspender

Klassisches, einheitliches Design überall einsetzbar



AHD



AHDR



Dry Red



ASD



ASDR

## Infrarot-gesteuerter Händetrockner AHD

- Das Gerät ist mit einem Infrarotsensor ausgestattet, der das Gerät automatisch einschaltet sobald Hände in den Erfassungsbereich des Sensors eintreten
- Der Erfassungsbereich des Sensors ist von 10 - 35 cm einstellbar
- Wenn ein Objekt im Erfassungsbereich der Infrarot-Elektronik verbleibt und diese auslöst, dann schaltet die eingebaute Sicherheitsfunktion das Gerät nach 5 – 10 Minuten ab
- Eine Ausschaltverzögerung von 2 - 5 Sekunden verhindert das Ausschalten des Gerätes bei unbeabsichtigten Verlassen des Sensorbereiches
- Das Gehäuse besteht aus robustem UV-beständigem ABS Kunststoff

## Infrarot-gesteuerter Händetrockner AHDR

- Ausführung wie AHD jedoch mit besonders robustem, kratzfestem Melamin-Gehäuse, zur Vermeidung von Brandflecken von Zigaretten

## Manueller Händetrockner Dry Red

- Das Gerät wird über einen roten Druckknopf aktiviert. Danach liefert es für ca. 30 Sekunden einen kontinuierlichen Warmluftstrom, abhängig von der Einstellung des internen Timers, der sich von 20 – 60 Sekunden stufenlos einstellen lässt
- Robuster Aufbau und leiser Betrieb, einfache Montage und Wartung.
- Das Gehäuse besteht aus robustem UV-beständigem ABS Kunststoff

## Infrarot-gesteuerter Seifenspender ASD

- Eine Infrarot-Auslöse-Elektronik gibt eine genau dosierte Menge Flüssigseife ab, sobald man die Hände in einem Abstand von ca. 10 cm unter den Sensor hält
- Die Ansprechentfernung der Auslöseelektronik und die Seifenmenge können individuell eingestellt werden
- Ein integrierter Füllstandsanzeiger und eine Warnleuchte zeigen an, wenn der Flüssigseifenvorrat verbraucht ist
- Der Seifen-Vorratsbehälter kann einfach und schnell mit jeder beliebigen Flüssigseife befüllt werden
- Das Gehäuse besteht aus robustem UV-beständigem ABS Kunststoff

## Infrarot-gesteuerter Seifenspender ASDR

- Ausführung wie ASD jedoch mit besonders robustem, kratzfestem Melamin-Gehäuse, zur Vermeidung von Brandflecken von Zigaretten

Type		AHD	Dry Red	ASD	AHDR	ASDR
Art. Nr.		19205	19215	19305	19206	19306
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Heizleistung	W	2.000	2.000	-	2.000	-
Seifen-Füllmenge	l	-	-	2,6	-	2,6
Motorleistung	W	65	65	18	65	18
Nennstrom	A	9	9	-	9	-
Fördervolumen	m³/h	150	150	-	150	-
Schutzart		IPX4	IPX4	IP24	IPX4	IP24
Gewicht	kg	3,4	3,4	2	3,4	2

## Abmessungen (Angaben in mm)

