


# Haartrockner

Zur Wandmontage, flexibler Schlauch

1.6.2

HEINISCH

☎ 01/68007



## Haartrockner Soft Dry

- Die Haartrockner schalten sich automatisch ein, sobald die Haardüse vom Gerät genommen wird und schalten sich wieder aus, sobald die Düse am Gerät eingehängt wird. Wird der Schlauch nicht in die Aufnahme zurückgehängt, so schaltet das Gerät bei gerade hinunterhängendem Schlauch automatisch ab.
- Die drehbare Handdüse besteht aus doppelwandigen Kunststoff, daher ist die Düse immer angenehm warm, niemals heiss.
- Die Temperatur der Warmluft ist für das Wohlbefinden der Kopfhaut und die Sicherheit der Haare optimal eingestellt (Norm: EN60335-2-23 Teil 2)
- Der hochflexible Schlauch hat eine Länge von 75 cm auf 110 cm streckbar.
- Das Gehäuse ist an der Oberseite abgerundet dadurch wird das Ablegen von brennenden Zigaretten verhindert. Das Gehäuse ist aus schlagfestem ABS-Kunststoff.
- Der für Dauerbetrieb ausgelegte Motor hat einen eingebauten thermischen Überlastschutz. Die 900 Watt starke Heizung besitzt einen automatischen Überhitzungsschutz.



Soft Dry

Soft Dry Plus

## Haartrockner Soft Dry Plus

- Ausführung wie die Soft Dry, jedoch mit integrierter Rasiersteckdose 230V und 110V/50Hz mit automatischer Abschaltung wenn Geräte mit einer grösseren Leistung als 10W angeschlossen werden.



VortDry

VortDry Plus

## Haartrockner VortDry

- Die Haartrockner schalten sich automatisch ein, sobald die Haardüse vom Gerät genommen wird.
- Die drehbare Handdüse besteht aus doppelwandigen Kunststoff, daher ist die Düse immer angenehm warm, niemals heiss.
- Die Temperatur der Warmluft ist für das Wohlbefinden der Kopfhaut und die Sicherheit der Haare optimal eingestellt (Norm: EN60335-2-23 Teil 2)
- Der hochflexible Schlauch hat eine Länge von 50 cm auf 125 cm streckbar.
- Das Gehäuse ist aus schlagfesten ABS-Kunststoff.
- Der Motor und die elektrische Heizung besitzen einen thermischen Überlastschutz.

## Haartrockner VortDry Plus

- Ausführung wie die Vort Dry, jedoch mit integrierter Rasiersteckdose 230V und 110V/50Hz mit automatischer Abschaltung wenn Geräte mit einer grösseren Leistung als 10W angeschlossen werden.

## Haartrockner VortDry T

- Ausführung wie die Vort Dry, jedoch mit integrierten Nachlaufrelais das den Haartrockner nach 8 Minuten Betriebsdauer automatisch abschaltet.



## Haartrockner VortDry Plus T

- Ausführung wie die Vort Dry Plus, jedoch mit integrierten Nachlaufrelais das den Haartrockner nach 8 Minuten Betriebsdauer automatisch abschaltet.

## Abmessungen

(Angaben in mm)

Soft Dry      Soft Dry Plus



VortDry

Type		Soft Dry	Soft Dry Plus	VortDry	VortDry Plus	VortDry T	VortDry Plus T
Art. Nr.		70900	70901	70910	70912	70911	70913
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Heizleistung	W	900	900	800	800	800	800
Motorleistung	W	100	100	80	80	80	80
Nennstrom	A	4	4	3,7	3,7	3,7	3,7
Fördervolumen	m³/h	60	60	60	60	60	60
Schutzart		IPX4	IPX3	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Gewicht	kg	1,6	2,1	1,35	1,85	1,40	1,90