



1.1.1

# Kleinraumventilatoren

extraflach für Wand- und Deckenmontage



## in Serie - im innovativen Design mit feststehendem Innengitter



in100

- ideal für Badezimmer, Duschen, WC's und Küchen
- einfacher und schneller Zusammenbau des Ventilators durch „Klick-Verschluss“
- Nur zwei Schrauben zur Befestigung an der Wand
- alle Modelle sind mit einer Betriebsmeldeleuchte ausgestattet
- 14 Modelle in den Größen 90 - 100 - 120 - 150 mm, Standardversion und Timerversion, wahlweise mit Kugellager für eine lange Lebensdauer
- hohe Luftleistung bei geringem Geräuschpegel
- max. Betriebstemperatur 45 °C
- Schutzart IPX4

**in „A“** - mit innenliegender elektrischer Jalousie



mit unsichtbarer, geräuschlos öffnender elektrischer Innenjalousie

**in „T“** - mit Timer



mit eingebautem elektronischen Timer, Einschaltverzögerung 5 Sekunden fix, Ausschaltverzögerung 2 - 30 min einstellbar

**in „LL“** - mit Kugellager



mit robustem Kugellager für besonders lange Lebensdauer

**in „HT“** - mit Timer und Feuchtigkeitssensor



Feuchtigkeitsniveau einstellbar 40-90 % r.F. Nachlaufzeit nach Unterschreiten des gewählten Feuchtigkeitwertes 2 - 30 min

**in „PIR“** - mit Infrarotsensor





Schaltet bei Betreten des Raumes ein, Nachlaufzeit bei Verlassen des Raumes 2 - 30 min einstellbar



in100

### Abmessungen in-Serie



in	IN90	IN100	IN120	IN150	
Art. Nr. 205... / Preis	0055500 / 33,00	0050100 / 35,00	0050200 / 39,00	0050300 / 64,00	
in mit Timer	IN90T	IN100T	IN120T	IN150T	
Art. Nr. 205... / Preis	0055600 / 54,00	0050700 / 58,00	0050800 / 60,00	0050900 / 91,00	
in mit Kugellager	-	IN100BB	IN120BB	IN150BB	
Art. Nr. 205... / Preis	-	0052500 / 46,00	0052600 / 56,00	0052700 / 70,00	
in mit Timer u. Kugell.	-	IN100T BB	IN120T BB	IN150T BB	
Art. Nr. 205... / Preis	-	0052800 / 72,00	0052900 / 76,00	0053000 / 91,00	
Fördervolumen	m <sup>3</sup> /h	75	105	180	330
max. Druck	Pa	28	28	46	62
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	11	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	31,6	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	92,5	100	120	150

### Abmessungen (mm)

	A	B	C	D	øE	kg
IN 90	121,5	121,5	63	21	92	0,4
IN 100	160	160	53	18	100	0,5
IN 120	180	180	53	19	120	0,6
IN 150	210	210	66	20	150	0,8

# Kleinraumventilatoren

1.1.1



für Wand- und Deckenmontage



## in Serie „A“ - mit elektrischer Innenjalousie

- ideal für Badezimmer, Duschen, WC`s und Küchen
- einfacher und schneller Zusammenbau des Ventilators durch „Klick-Verschluss“
- nur zwei Schrauben zur Befestigung an der Wand
- alle Modelle sind mit einer Betriebsmeldeleuchte ausgestattet
- 24 Modelle in den Größen 100 - 120 - 150 mm, Standardversion, Timerversion, Feuchte- und Infrarotsteuerung, wahlweise mit Kugellager für eine lange Lebensdauer
- hohe Luftleistung bei geringem Geräuschpegel
- max. Betriebstemperatur 45 °C
- Schutzart IPX4



in100 A



in mit Jalousie Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A 0050400 / 59,00	IN120A 0050500 / 63,00	IN150A 0050600 / 81,00
in mit Jalousie u. Timer Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A T 0051600 / 76,00	IN120A T 0051700 / 80,00	IN150A T 0051800 / 111,00
in mit Jalousie u. Kugellager LL Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A BB 0053100 / 83,00	IN120A BB 0053200 / 86,00	IN150A BB 0053300 / 143,00
in m. Jalousie, Timer u. Kugellager LL Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A T BB 0053400 / 91,00	IN120A T BB 0053500 / 108,00	IN150A T BB 0053600 / 155,00
Fördervolumen	m³/h	105	180	330
max. Druck	Pa	28	46	62
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	100	120	150



in100 A

### Abmessungen in-Serie „A“

in mit Jalousie, Feuchtesteuerung und Timer Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A HT 0051900 / 119,00	IN120A HT 0052000 / 125,00	IN150A HT 0052100 / 138,00
in mit Jalousie u. Infrarotsensor Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A PIR 0052200 / 128,00	IN120A PIR 0052300 / 142,00	IN150A PIR 0052400 / 171,00
in mit Jalousie, Feuchtesteuerung Timer und Kugellager LL Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A HT BB 0053700 / 150,00	IN120A HT BB 0053800 / 158,00	IN150A HT BB 0053900 / 175,00
in mit Jalousie, Infrarotsensor und Kugellager LL Art. Nr. 205 ... / Preis		IN100A PIR BB 0054000 / 162,00	IN120A PIR BB 0054100 / 175,00	IN150A PIR BB 0054200 / 217,00
Fördervolumen	m³/h	105	180	330
max. Druck	Pa	28	46	62
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Leistungsaufnahme	W	13	18	30
Schallpegel (3 m)	dB(A)	35,6	38,8	42,2
Rohrdurchmesser ø	mm	100	120	150



### Abmessungen (mm)

	A	B	C	D	øE	kg
IN 100 A	160	160	53	42	100	0,6
IN 120 A	180	180	53	43	120	0,7
IN 150 A	210	210	66	44	150	0,9