



1.1.7

Kleinexhaustoren

Entlüftung von Küche, Bad und WC durch lange Schächte



Serie Ariett


- Einbau in jeder Lage möglich
- höchste Sicherheit durch spritzwasserfeste und schutzisolierte Ausführung IP X4
- für Montage in feuchten Räumen besonders geeignet
- automatische Rückschlagklappe verhindert Rückstrom von kalter und verbrauchter Luft
- Long Life **LL** mit Kugellager für 30.000 Betriebsstunden



Ariett

ARIETT - T Timer - mit integriertem Nachlaufrelais, läuft sofort an und je nach Einstellung 3-20 Minuten nach

ARIETT ECO Energiesparversion - mit Grundlastschaltung nur 6 Watt



Ariett

Type LL		Ariett	Ariett T	Ariett ECO
Art. Nr. / Preis		11965 / 93,20	11966 / 115,10	12001 / 90,60
Fördervolumen	m³/h	70	70	27/85
max Druck	Pa	120	120	80/120
Spannung 50 Hz	V	230	230	230
Nennstrom	A	0,14	0,14	0,03/0,11
Leistungsaufnahme	W	18	18	6/25
Drehzahl	U/m	2.450	2.450	890/2470
Schallpegel (3 m)	dB(A)	40	40	30,5/51
Maß A x B	mm	156	156	156
Maß C	mm	123	123	123
Maß D Ø	mm	97	97	97
Maß E	mm	25	25	25
Gewicht	kg	1,45	1,47	1,5

Elektronischer Drehzahlregler C1.5

Art. Nr.: 12966 Preis 53,80

Stufenloser elektronischer Regler mit EIN/AUS - Schalter (nicht für Modelle mit Timer oder Feuchtigkeitssteuerung), für Ventilatorleistungen bis 200 W, 230 V, (HxBxT: 120x120x43 mm)



C1.5

Außengitter GG

GG 10 Art. Nr. / Preis 2050080000 / 9,00

GG 12 Art. Nr. / Preis 2050080200 / 9,00

GG 15 Art. Nr. / Preis 2050080700 / 11,00



GG

Die Außengitter und Jalousien sind aus witterungsbeständigem Kunststoff, schützen vor Regen und werden einfach mit Schrauben und Dübeln befestigt.

