



# 1.2.3

# Lüftungsanlagen

## beidseitig saugende Komfortexhaustoren





OMF

### Serie OMF

- direkt angebauter, regelbarer Motor
- laufige Gleitlager
- diese Modelle sind extrem geräuscharm
- für Einbau in Lüftungskästen konstruiert
- robuster Montageflansch an der Ausblasseite wird mitgeliefert
- Ventilatorgehäuse aus verzinktem Stahlblech
- für Lufttemperaturen bis 40 °C
- Montage nur mit waagrechter Welle möglich

Type		OMF										
		19/19	19/25	25/20	25/30	25/40	28/25	28/28	28/30	33/33	33/30	33/36
Art.Nr. 233...		713 304	713 303	713 317	713 316	713 332	713 355	713 369	713 373	713 397	712 311	713 399
Preis		260,00	292,00	343,00	355,00	382,00	393,00	387,00	404,00	587,00	605,00	634,00
Spannung 50 Hz	V	230	230	230	230	230	230	230	230	230	3x400	3x400
Nennstrom	A	0,6	1,0	2,3	3,2	3,2	3,8	2,3	3,8	4,5	3,6	3,6
Leistungsaufn.	kW	0,06	0,09	0,24	0,37	0,37	0,55	0,25	0,55	0,57	1,10	1,10
Schallpegel	dB(A)	60	73	71	73	72	74	65	68	72	72	72
Drehzahl	U/m	900	1.500	900	1.500	1.500	1.500	900	1.500	900	900	900
Maß a	mm	233	233	233	233	299	266	332	332	396	310	396
Maß b	mm	202	202	263	263	263	291	291	291	345	345	345
Maß C	mm	235	235	235	235	301	268	334	334	398	312	398
Maß D	mm	252	252	313	313	313	341	341	341	395	395	395
Maß E	mm	283	283	283	283	349	316	382	382	446	360	446
Maß F	mm	277	277	303	303	369	333	399	399	480	394	480
Maß G	mm	352	352	418	418	418	450	450	450	535	535	535
Maß H	mm	321	321	378	378	378	428	428	428	498	498	498
Gewicht	kg	8	8	10	10	12	13	15	15	28	27	28

OMF	Fördermenge m³/h bei Druck extern (Pa)																					
	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	
19/19	1.140	990	780	450	140																	
19/25	-	1.360	1.320	1.280	1.220	1.140	1.040	920	790	650	490	340	210									
25/20	2.760	2.660	2.540	2.400	2.220	1.940	1.550	900														
25/30	-	-	3.080	3.030	2.990	2.910	2.880	2.810	2.740	2.700	2.560	2.430	2.260	2.040	1.790	1.500	1.120	670				
25/40	-	-	-	-	2.970	2.940	2.920	2.880	2.840	2.790	2.730	2.650	2.530	2.350	2.140	1.750	840	520	320			
28/25	-	-	-	3.340	3.320	3.300	3.270	3.250	3.220	3.200	3.170	3.140	3.090	3.050	2.990	2.920	2.820	2.700	2.570	2.400	2.190	
28/28	-	3.190	3.100	3.030	2.940	2.840	2.710	2.560	2.330	1.480												
28/30	-	-	3.690	3.630	3.620	3.580	3.550	3.530	3.480	3.440	3.390	3.330	3.270	3.210	3.140	3.060	2.980	2.880	2.770	2.630	2.410	
33/33	6.120	6.040	5.940	5.830	5.720	5.600	5.460	5.320	5.140	4.950	4.660	4.270	3.680	2.240	1.270	820						
33/30	-	-	-	-	-	6.750	6.410	6.070	5.540	5.340	4.950	4.510	4.040	3.460	2.750	1.850						
33/36	-	-	7.700	7.490	7.310	7.080	6.830	6.560	6.240	5.830	5.310	4.500	3.100	1.790	1.190	810						



die passenden Drehzahlregler zur Serie OMF finden Sie ab Seite 69