

Lüftungsanlagen

1.2.3



Zubehör OMF

elektronische Drehzahlregler E3UP und E3AP

stufenlose Drehzahlsteller mit geringen Abmessungen.

Integrierter EIN/AUS - Schalter mit Schaltkontakt für z. B. Elektro Jalousie.

Trafo-Drehzahlsteller 1-phasig STW

6-stufiger Drehzahlregler für Einphasenmotoren.

Automatische Temperaturregelung in Verbindung mit Thermostat T15-4 möglich.

Trafo-Drehzahlsteller 3-phasig STD

5-stufiger Drehzahlregler im robusten Aluminiumgehäuse.

Serie STD...A in Verbindung mit Thermostat T15-4 als automatische Temperaturregelung verwendbar.

Type	Elektronisch			Aufputz - Traforegler						
	E3UP Unterputz	E3AP Aufputz		STW 31	STW 63	STD 2,5	STD 5,0	STD 5 A	STD 8,0	STD 8 A
Artikelnummer	208 347	208 317		229 031	229 063	229 025	229 050	229 051	229 080	229 081
Preis	114,00 ♦	131,00 ♦		202,00 ♣	242,00 ♣	658,00 ♣	983,00 ♣	1.616,00 ♣	853,00 ♣	1.691,00 ♣
Spannung 50 Hz für Motoren bis max.	V	230	230	230	230	3x400	3x400	3x400	3x400	3x400
Leistungsaufnahme ¹⁾	kW	0,28	0,28	0,36	0,72	0,55	1,7	1,7	2,7	2,7
Nennstrom	A	2,5	2,5	3,15	6,3	2,5	5	5	8	8
Schutzart	IP	20	54	54	54	43	43	43	43	43
Abmessungen H	mm	80	80	160	160	330	330	330	330	330
B	mm	80	80	240	240	360	360	360	360	360
T	mm	15	70	125	125	210	210	210	210	210

¹⁾ von uns empfohlene Höchstwerte; dürfen in keiner Schalterstellung überschritten werden.



STW



STD und STD A



T15-4

T15-4 Thermostat

Art. Nr. 229 154 / Preis 152,00

- zu verwenden in Kombination mit Traforegler STW 31, STW 63, STD5A und STD8A
- schaltet automatisch in 1° Stufen
- Regelbereich 0-50 °C, 15 A, Schutzart IP 55
- Abmessungen (B x H x T) 160 x 130 x 90 mm

Elektronische Drehzahlregler

- Serie IREM und C 2.5 sind stufenlose elektronische Drehzahlregler mit EIN/AUS Schalter
- Serie MVL wie Serie IREM, jedoch mit Ausgang für Magnetventil und separatem Schalter für Licht
- C 2.5 in Aufputzgehäuse IP20, IREM in Aufputzgehäuse in IP54
- MVL600 bis MVL1800 Schutzart IP54, Spritz- und Schwallwassergeschützt



Type		C 2.5	IREM 3	IREM 5	IREM 9	MVL600	MVL1000	MVL1800
Artikelnummer		12967	12931	12932	12933	793120	793121	793122
Preis		67,10 ♦	168,60 ♣	205,90 ♣	288,40 ♣	169,00 ♣	190,00 ♣	238,00 ♣
Spannung	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Nennleistung	A	2	3,0	5,0	9,0	3,0	5,0	9,0
Leistungsaufnahme	W	450	600	1000	1800	600	1000	1800
Schutzklasse		IP 20	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Abmessungen BxHxT	mm	120x120x43	125x125x88	125x125x90	125x125x90	125x125x90	125x125x90	125x125x90



C 2.5



IREM 3-9



MVL600-1800