

# Kompakt-Abluftgeräte

1.2.6



passend zu Zuluftgerät HKZG, 4-stufig

## HKAG - Kompakt-Abluftgerät

- integrierte Schall- und Wärmedämmung
- einfachste Installation
- Ansteuerung über Kompaktzuluftgerät HKZG (siehe Seite 94) oder mittels handelsüblichen 4-Stufen-Schalter
- 4-stufiger Ventilormotor mit wartungsfreien Kugellagern und mit Thermokontakt
- Ventilatoreinheit für Wartungsarbeiten ausschwenkbar
- leicht zugänglich durch komfortable Serviceöffnung Gehäuse aus verzinktem Stahlblech



| Type                   |       | HKAG 125    | HKAG 160    | HKAG 200    | HKAG 250*   |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Art. Nr.               |       | 209 115 839 | 209 115 842 | 209 115 849 | 209 115 866 |
| Preis                  |       | 350,00      | 350,00      | 460,00      | 490,00      |
| Fördermenge max.       | m³/h  | 340         | 400         | 700         | 1100        |
| max. Druck             | Pa    | 390         | 370         | 480         | 680         |
| Spannung 50 Hz         | V     | 230         | 230         | 230         | 230         |
| Ventilatorleistung     | W     | 65          | 70          | 100         | 205         |
| Nennstrom Ventilator   | A     | 0,3         | 0,3         | 0,5         | 1,0         |
| Schalleistung Ansaug   | dB(A) | 49          | 53          | 66          | 66          |
| Schalleistung Ausblas  | dB(A) | 53          | 56          | 68          | 69          |
| Fördermitteltemp. max. | °C    | 40          | 40          | 50          | 35          |
| Maß B                  | mm    | 383         | 383         | 482         | 482         |
| Maß H                  | mm    | 232         | 232         | 287         | 287         |
| Maß L                  | mm    | 384         | 384         | 466         | 466         |
| Anschlussdurchmesser   | mm    | 125         | 160         | 200         | 250         |

\* HKAG 250 passend für HKZG 250 und HKZG 315

