

Lufterhitzer elektrisch

1.3.3



mit Temperaturregelung und Volumenstromüberwachung



Serie LE - ATRV

Die technischen Merkmale und Abmessungen entsprechen der Serie LE, zusätzlich sind eine Temperaturregelung und eine Volumenstromüberwachung eingebaut.
Die Temperatursollwerteinstellung erfolgt direkt am Gerät oder über einen externen Sollwerteinsteller (optional).

notwendiges Zubehör:

bei Temperatureinstellung am Gerät: 1 Stk. Temperaturfühler TG-K330

bei externer Temperatureinstellung: 1 Stk. Sollwerteinstellung TG-R430
1 Stk. Temperaturfühler TG-K330

Anwendungsbereiche:

- als Nachwärmer für ein Lüftungsaggregat mit Wärmerückgewinnung
- als Nachwärmer für Räume, die eine etwas höhere Zulufttemperatur erfordern, z. B. Räume auf der Nordseite eines Gebäudes oder Räume, die bei einer zentral geregeltten Heizung zu kalt werden.



Type LE ...-ATRV	100/0,6	125/1,2	125/1,8	160/0,6	160/2,1	160/2,7	160/5,0	200/2,1
Artikelnummer	227 200 302	227 200 306	227 200 308	227 200 310	227 200 315	227 200 316	227 200 318	227 200 325
Preis	454,00	514,00	559,00	479,00	540,00	579,00	677,00	555,00
Spannung 50 Hz V	230	230	230	230	230	230	2x400	230
Leistungsaufnahme kW	0,6	1,2	1,8	0,6	2,1	2,7	5,0	2,1
Mindestluftdurchsatz m³/h	40	70	70	110	110	110	110	170
DN Ø mm	100	125	125	160	160	160	160	200

Type LE ...-ATRV	200/3,0	200/6,0	250/2,1	250/3,0	250/6,0	250/9,0	250/12,0	315/2,1
Artikelnummer	227 200 326	227 200 329	227 200 336	227 200 337	227 200 340	227 200 343	227 200 344	227 200 349
Preis	610,00	730,00	591,00	626,00	749,00	1.114,00	1.252,00	610,00
Spannung 50 Hz V	230	2x400	230	230	2x400	3x400	3x400	230
Leistungsaufnahme kW	3,0	6,0	2,1	3,0	6,0	9,0	12,0	2,1
Mindestluftdurchsatz m³/h	170	170	270	270	270	270	270	415
DN Ø mm	200	200	250	250	250	250	250	315

Type LE ...-ATRV	315/3,0	315/6,0	315/9,0	315/12,0	400/3,0	400/6,0	400/9,0	400/12,0
Artikelnummer	227 200 350	227 200 353	227 200 356	227 200 357	227 200 360	227 200 363	227 200 366	227 200 367
Preis	642,00	760,00	1.132,00	1.300,00	658,00	776,00	1.147,00	1.325,00
Spannung 50 Hz V	230	2x400	3x400	3x400	230	2x400	3x400	3x400
Leistungsaufnahme kW	3,0	6,0	9,0	12,0	3,0	6,0	9,0	12,0
Mindestluftdurchsatz m³/h	415	415	415	415	690	690	690	690
DN Ø mm	315	315	315	315	400	400	400	400

Raumfühler TG-R430

Art. Nr. 227 101 307 / Preis 57,00
mit Sollwerteinstellung, außen liegende Skala.
Bereich 0-30 °C, IP 20



Kanalfühler TG-K330

Art. Nr. 227 103 728 / Preis 44,00
Bereich 0 - 30 °C,
Schutzklasse IP 20



Differenzdruckschalter HDDS

Art. Nr. 227 101 950 / Preis 74,00
zur Strömungsüberwachung
Schaltvermögen: max. 5 A,
230 V/50 Hz, IP54, inkl. Anbausatz



Raumfühler TG-R530

Art. Nr. 227 103 308 / Preis 38,00
Bereich 0-30 °C, IP 20



Kanalfühler TG-K360

Art. Nr. 227 103 733 / Preis 44,00
Bereich 0 - 60 °C, Schutzklasse IP 20

Differenzdruckschalter HAF-S222

Art. Nr. 227 101 019 / Preis 134,00
zur Strömungsüberwachung
Schaltvermögen: max. 15 A,
230 V/50 Hz, Schutzart IP54



Raumfühler TG-R630

Art. Nr. 227 103 309 / Preis 72,00
mit Sollwerteinstellung
Innenliegende Skala,
Bereich 0-30 °C, IP 65



Windfahnenrelais JSL-1E

Art. Nr. 137 123 015 / Preis 103,00
zur Strömungsüberwachung
Schaltvermögen: 15 (8) A,
250 V/50 Hz



Anbausatz HANS für HAF-S222

Art. Nr. 227 104 929 / Preis 9,00