



1.3.3

# Lufterhitzer & Luftkühler

## Zubehör

### Temperaturregler AQUA24TF

Art. Nr. 227 102 022 / Preis 244,00

mit integriertem Raumfühler, zur Ansteuerung eines 3-Punkt Stellantriebes MVT4 für Warmwasserheiz- und Kühlregister. Aufputzgehäuse für Wandmontage. Das Steuergerät besitzt einen eingebauten Frostschutz mit 2 Alarmrelais und automatischer Abschaltung.



Aqua 24TF

Ausgang:	3-Punkt-Ausgang 24 V AC, max. 7 VA Belastung
Fühlereingänge:	3
Versorgungsspannung:	24 V AC
Temperaturbereich:	0..30 °C (TG-K330) oder 0..60 °C (TG-K360)
Minimalbegrenzung:	0..30 °C
Frostalarm:	5 °C
Alarmrelais:	1 x 2 A 250 V AC, Öffner, 1 x 2 A 24 V AC, Wechsler
Abmessungen:	H x B x T (mm): 150 x 92 x 45

### Transformator TRAF0 60 für AQUA24TF

Art. Nr. 227 101 051 / Preis 83,00

gekapselter Transformator für Wandmontage mit integrierter, zweipoliger Absicherung der Sekundärseite.



Trafo60

Eingangsspannung:	230 V / 50 Hz
Ausgangsspannung:	24 V / 50 Hz
max. Belastung:	60 VA
Schutzklasse:	IP 44
Abmessungen:	H x B x T (mm): 114 x 79 x 63

### Kanalfühler TG-K330 und TG-K360

für den Einsatz als Zu- oder Abluftfühler für AQUA24TF  
Durchmesser 9mm, Einschublänge 130 mm, 1,5 m Kabellänge, Schutzart IP 20



TG-K330 und TG-K360

	TG-K330	TG-K360
Art. Nr. / Preis	227 103 728 / 44,00	227 103 733 / 44,00
Temperaturbereich:	0..30 °C	0..60 °C

# Lufterhitzer & Luftkühler

1.3.3



## Zubehör

### Regelventile ZTR..

3-Wege-Ventil, passend zur Regelung der Nachheiz- bzw. Kühlregister, maximal 95 °C

Regelventil	Art. Nr	Preis	kvs Wert	Nennweite	passend zu	
					Nachheizregister	Kühlregister
ZTR15-0,4	227107382	73,00	0,4	1/2"	CWW100-2-2,5	CWK100-3-2,5 CWK125-3-2,5 CWK160-3-2,5 CWK200-3-2,5
ZTR15-0,6	227107383	73,00	0,6	1/2"	CWW125-2-2,5 CWW160-2-2,5 CWW200-2-2,5	
ZTR15-1,0	227107384	73,00	1,0	1/2"		CWK250-3-2,5
ZTR15-1,6	227107385	85,00	1,6	1/2"	CWW250-2-2,5 CWW315-2-2,5	CWK315-3-2,5
ZTR20-2,5	227107387	85,00	2,5	1/2"	CWW400-2-2,5	CWK400-3-2,5
ZTR20-4,0	227107388	85,00	4	3/4"	CWW500-2-2,5	



ZTR

### Stellantrieb RVAZ4-24

Art. Nr. 227 107 370 / Preis 158,00

Stellantrieb, passend zu Regelventil ZTR ...

Versorgungsspannung: 24 V AC

Leistungsaufnahme: 0,6 VA

Steuersignal: 3-Punkt

Laufzeit: 121 s



RVAZ4-24

### Frostschutzfühler TG-A130

Art. Nr. 227 102 032 / Preis 44,00

für den Einsatz als Frostschutzfühler für AQUA24TF (mit Montageklammer)

Temperaturbereich: 0..30 °C

Kabellänge: 1,5 m

Schutzart: IP65



TG-A130