

Lüftungszubehör

1.3.4



Schläuche und Schalldämpfer

Hochflexibler Lüftungsschlauch AA2

- Länge 10 m
- Temperaturbereich: -30 °C bis +140 °C
- polyesterummantelte Stahlspirale, beidseitig beschichtet, in jeder Biegung verlegbar
- Brandklasse B1 lt. ÖNorm B3800
- zusammenschiebbar
- im Karton verpackt (nur 60 cm lang)

NW in mm	82	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Type AA2	082	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Art. Nr.	111... 111 082	111 102	111 127	111 152	111 160	111 203	111 254	111 315	111 356	111 406	111 457	111 508
Preis	24,10	24,50	29,50	33,90	35,20	49,40	61,90	77,80	102,30	120,70	142,60	155,40



AA2

Flexibles Aluminiumrohr ALS

- Länge 3 m
- temperaturfest bis 250 °C, nicht brennbar
- zusammenschiebbar
- im Karton verpackt (nur 80 cm lang)

NW in mm	82	102	127	152	160	180	203	254	315
Type ALS	082	102	127	152	160	180	203	254	315
Art. Nr.	111... 132 082	132 102	132 127	132 152	132 160	132 180	132 203	132 254	132 315
Preis	8,80	11,60	14,20	16,80	17,70	20,30	22,40	28,30	36,40



ALS

Schalldämpfer-Schlauch ADS

- 50 mm Glasfaser - Isolierung
- hochflexibel und wärmeisolierend
- polyesterbeschichtetes Aluminium mit Stahlschrauben
- Temperaturbereich -30 °C bis +140 °C
- Luftgeschwindigkeit max. 30 m/sek
- max. Betriebsdruck 3.000 Pa
- Länge 1 Meter, kartonverpackt

NW in mm	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Type ADS	102	127	152	160	203	254	315	356	406
Art. Nr.	111... 142 102	142 127	142 152	142 160	142 203	142 254	142 315	142 356	142 406
Preis	33,40	35,90	41,50	42,50	47,50	57,70	74,10	83,00	88,90



ADS

Schalldämmschlauch SDS

- Einsatzbereich: Klima - und Lüftungsanlagen zur einfachen Schalldämmung
- Temperaturbereich: -20 °C bis +140 °C
- Länge 10 Meter (auf ca. 70 cm gestaucht)
- Innenschlauch fein perforiert
- max. Luftgeschwindigkeit 20 m/s
- Schalldämmung 25 mm

NW in mm	82	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Type SDS	082	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Art. Nr.	111... 252 082	252 102	252 127	252 152	252 160	252 203	252 254	252 315	252 356	252 406	252 457	252 508
Preis	109,50	92,20	103,00	126,90	132,70	145,40	197,20	216,70	287,90	325,60	377,50	408,30



SDS

Thermisch isolierter flexibler Lüftungsschlauch ADI

- Einsatzbereich: Klima - und Lüftungsanlagen, um Wärme- bzw. Kälteverluste zu verhindern
- Dämmstärke 25 mm
- Temperaturbereich -30 °C bis +140 °C
- max. Betriebsdruck 2.500 Pa
- Länge 10 m
- im Karton verpackt (nur 1,20 m lang)

NW in mm	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Type ADI	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Art. Nr.	111... 149 102	149 127	149 152	149 160	149 203	149 254	149 315	149 356	149 406	149 457	149 508
Preis	71,00	81,00	95,00	95,00	112,90	140,40	183,90	231,40	263,00	317,70	341,50




ADI

Thermische Isolierung DHB für Lüftungsschläuche/-rohre

- Überzug für Standard Schläuche/Rohre
- Einsatzbereich: Klima - und Lüftungsanlagen, um Wärme- bzw. Kälteverluste und Kondensation zu verhindern
- Temperaturbereich -30 °C bis +140 °C
- Länge 10 m, zusammengerollt
- Dämmstärke 25 mm

NW in mm	82	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Type DHB	082	102	127	152	160	203	254	315	356	406	457	508
Art. Nr.	111... 482 082	482 102	482 127	482 152	482 160	482 203	482 254	482 315	482 356	482 406	482 457	482 508
Preis	54,20	47,90	50,20	57,20	59,50	62,10	76,80	89,30	112,80	124,10	140,70	159,80



DHB