

Rauchgasexhaustoren

1.4.10



*gleichmässiger Zug für Heizungsanlagen
und offene Kamine*

Serie CAMINO - zum Aufsetzen am Kamin

- Gehäuse aus lackiertem Stahlblech
- Korrosionsgeschützt durch aufwendige Epoxydharzlackierung
- Induktionsmotor kugellagert
- Isolierklasse H
- für Temperaturen bis 200 °C
- Lieferung mit Spezialrahmen für Kaminmontage
- der Ventilator muß in Betrieb sein sobald die Heizung eingeschaltet ist
- **stufenloses Drehzahlregelgerät im Lieferumfang enthalten**

| Art. Nr. | | Tiracamino | Turbocamino |
|----------------------------|-------|-----------------------|--------------------------|
| Preis | | 15000 547,20 | 205 665 548 717,00 |
| Fördervolumen | m³/h | 750 | 1.200 |
| max. Druck | Pa | 190 | 195 |
| Spannung 50Hz | V | 230 | 230 |
| Nennstrom | A | 0,5 | 0,6 |
| Leistungsaufnahme | W | 120 | 110 |
| Schallpegel (3 m) | dB(A) | 52 | 56 |
| Gewicht | kg | 14,3 | 15 |
| stufenloser Drehzahlregler | Type | C 1.5 - Art. Nr.12966 | RGE - Art. Nr.2050031700 |




TIRACAMINO




Turbocamino


Abmessungen Serie CAMINO




Tiracamino



Ansaugdurchmesser Ø 170 mm



Turbocamino



Ansaugdurchmesser von Ø 175 - Ø 225 mm

