



# Reinigung & Pflege

Das Schwimmbadwasser ist jeden Tag den verschiedensten Belastungen ausgesetzt. Durch die Umwelt, die Natur und den Badegast geraten organische und anorganische Stoffe in das Badewasser. Wird nichts dagegen unternommen, wird das Wasser in kürzester Zeit trüb und ein ideales Medium für das Wachstum von Algen und Bakterien. Deswegen ist es wichtig und notwendig, dass man sich um das Schwimmbadwasser kümmert, es reinigt und pflegt.



## Manuelle Bodensauggeräte

für Anschluss an Oberflächenabsauger (Skimmer)

Ocean Vac De Luxe Art. Nr. 08215	Ocean Vac Tri Art. Nr. 08206	Atlantik Art. Nr. 04330
mit seitlichen Bürsten, 1,5kg Anschluss NW 32 und NW 38	mit Bürsten, 2,2 kg, transparent, Schlauchanschluss NW 38	4-rädrig, Alu-rilsaniert, Anschluss NW38, Farbe weiss/blau, mit Klips



Schwimmschlauch

## Schwimmschlauch Sunflex - im Karton

NW38 weiss mit Tülle

Sunflex 9m Art. Nr. 18090	Sunflex 10m Art. Nr. 18100	Sunflex 12m Art. Nr. 18120	Sunflex 15m Art. Nr. 18150	Sunflex 18m Art. Nr. 18180
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------



## Kescher

Grobe Verunreinigungen wie Laub und Gras sollten sofort mit dem Kescher aus dem Beckenwasser entfernt werden, damit diese erst gar nicht in den Filter gelangen.

Bodenkescher Art. Nr. 08217	Laubkescher Art. Nr. 08200
Farbe weiss, mit Adapter f. Teleskopstange	Farbe blau, mit Adapter f. Teleskopstange



Teleskopstange

## Teleskopstangen - dreiteilig

Teleskopstange Art. Nr. 08216	Teleskopstange Art. Nr. 08225
3-teilig, ausziehbar von 1,2 m auf 3,6 m.	3-teilig, ausziehbar von 1,8 m auf 4,8 m.



## Manuelle Bodensauger-Set

für Anschluss an Oberflächensauger (Skimmer)



Manuelle Bodensauger-Set

Set Pack 1 - B Art. Nr. 08244	Set Pack 2 - A1 Art. Nr. 08245	Set Pack 3 - C Art. Nr. 08246
1 Bodensauger ECO 1 Telestange 1,8 - 3,6 m 6,6 m Schlauch NW 32 weiß im Karton verpackt	1 Bodensauger Standard 6 mit Kantenschutz 1 Telestange 1,8 - 3,6 m 7,5 m Schlauch NW 38 weiß, im Karton verpackt	1 Bodensauger de Luxe mit seitlichen Bürsten 1 Telestange 2,4 - 4,8 m 9 m Schlauch NW 38 weiß, im Karton verpackt

## Automatischer Bodensauger Dolphin

### Dolphin Plus - Dynamic

- Drehgelenk (Swivel), verhindert Verwicklung des Stromkabels
- Wasserline-Reinigungsprogramm
- Beckenwandmodus + Frequenzsteuerung
- Ultra-Rein Programm für noch sorgfältigere Reinigung
- Anzeige bei verstopftem Filterbeutel
- Mit der Joystick-Fernbedienung können Sie den Dolphin genau an die Stellen steuern, die einer besonderen Reinigung bedürfen

### Dolphin 2001 - Dyagnostic

- Einzigartiges Selbstdiagnose-System
- Selbstdiagnose-Verfahren und Überlastungsschutzsystem
- Computertechnologie auf dem neuesten Stand
- Berechnet den bestmöglichen Reinigungsweg nach Größe und Form des Schwimmbeckens
- Weniger mechanische Teile
- Noch mehr Zuverlässigkeit



Dolphin Plus - Dynamic

Dolphin Plus - DYN Art. Nr. 10300	Dolphin Plus - DYN Art. Nr. 10301	Dolphin 2001 - DYA Art. Nr. 10490	Dolphin 2001 - DYA Art. Nr. 10495
elektronischer Bodensauger 24V, ist geeignet für Becken bis 12 m Länge, inkl. 20m Schwimmkabel und Sicherheitsstecker, Arbeitszeit programmierbar. Mit Caddy und Joystick-Fernbedienung	elektronischer Bodensauger 24V, ist geeignet für Becken bis 12 m Länge, inkl. 20m Schwimmkabel und Sicherheitsstecker, Arbeitszeit programmierbar. Mit Caddy und Joystick-Fernbedienung. Mit Wunderbürste speziell für Fliesenbecken	elektronischer Bodensauger 24V, ist geeignet für Becken bis 12 m Länge, inkl. 20m Schwimmkabel u. Sicherheitsstecker, Arbeitszeit 6 Std., mit Caddy	elektronischer Bodensauger 24V, ist geeignet für Becken bis 12 m Länge, inkl. 20m Schwimmkabel u. Sicherheitsstecker, Arbeitszeit 6 Std., mit Caddy und Wunderbürste speziell für Fliesenbecken



Dolphin 2001 - Dyagnostic



# Reinigung & Pflege



Adisan Beckenrein



Randfix

## Reinigung

Für eine hygienisch einwandfreie Wasserpflege ist die Reinigung des Schwimmbeckens von Nöten. Diese Reinigung sollte regelmäßig, mindestens jedoch einmal im Jahr, bei entleertem Becken durchgeführt werden. Egal ob Frei- oder Hallenbäder, es sollten die Wände und der Boden von Kalk und Schmutzablagerungen gesäubert werden, um unerwünschte Mikroorganismen (Bakterien und Algen) zu beseitigen.

Adisan Beckenrein Art. Nr. 07330	Randfix Art. Nr. 07334	Adilon-B Art. Nr. 07333
1 kg Dose, alkalischer pulverförmiger Rand- und Folienreiniger. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder in Schwimmbecken	1 l Flasche, alkalischer Schmutzreiniger. Beseitigt schnell Fett- und Rußränder in Schwimmbecken	10 l Kanister, alkalischer schmutz- und fettlösender Aktivreiniger mit Frischduft und Keimstop. Schaumarm, für alle säure- und alkalibeständigen Reinigungsgeräte geeignet. Hochkonzentriert
Decalcit-Becken Art. Nr. 07338	Decalcit-Filter Art. Nr. 07339	Decalcit-Super Art. Nr. 07342
1 l Flasche, saurer flüssiger Grundreiniger und Schnellentkalker entfernt hartnäckige Kalk- und Schmutzablagerungen.	1 kg Dose, saurer pulverförmiger Filterreiniger und Entkalker zur Entfernung von Schmutz- und Kalkablagerungen in Filteranlagen. Salzsäurefrei.	10 kg Kanister, saurer schnell wirksamer Sanitär- und Intensivreiniger zum Entfernen hartnäckigster Kalk-, Rost- und Sedimentablagerungen. Erhöhte Viskosität.



pH-Minus



pH-Minus

## pH-Wert

Der pH-Wert des Wassers zeigt an, ob und wie stark sauer oder alkalisch das Wasser ist. Außerdem ist der pH-Wert eine wichtige Einflussgröße für die Wirksamkeit des eingesetzten Desinfektionsmittels.



### Probleme bei nicht idealem pH-Wert

Korrosionen auf Metallen  
Angriff auf mörtelhaltige Fugen  
Verschlechterung der Flockung

Hautirritationen, Augenreizung  
Abnahme der Desinfektionswirkung  
Verschlechterung der Flockung  
Tendenz der Kalkausfällung

pH-Minus Granulat Art. Nr. 07210	pH-Minus Granulat Art. Nr. 07243	pH-Minus flüssig Art. Nr. 07237
10x500g Beutel, schnell lösliches Säuregranulat, zur pH-Wert Senkung. pH stabilisierend	18kg Eimer, schnell lösliches Säuregranulat, zur pH-Wert Senkung. pH stabilisierend	25kg Kanister, flüssiges Säurekonzentrat, 45% von hoher chemischer Reinheit, zur laufenden pH-Wert Senkung mit automatischer Mess- und Regeltechnik
pH-Plus Granulat Art. Nr. 072381	pH-Plus Granulat Art. Nr. 07246	pH-Plus flüssig Art. Nr. 07240
8x500g Beutel, schnell lösliches alkalisches Pulver mit stabilisierender Wirkung zum Heben und Abpuffen des pH-Wertes	12kg Eimer, schnell lösliches alkalisches Pulver mit stabilisierender Wirkung zum Heben und Abpuffen des pH-Wertes	25kg Kanister, flüssiges Konzentrat, auf Basis alkalischer Wirkstoffe von hoher chemischer Reinheit zur laufenden pH-Wert Anhebung mit automatischer Mess- und Regeltechnik



## Flockung

Kleine Partikel werden zu größeren "Klumpen" zusammengeballt, diese bleiben dann im Filter hängen oder sinken zu Boden und können dann von dort abgesaugt werden.

Quickflock Super Art. Nr. 07545	Quickflock Automatik Art. Nr. 07262
1l Flasche, flüssiges Schnellflockmittel für Sandfilter, beseitigt innerhalb weniger Stunden vorhandene Trübungen	20l Kanister, zur Flockung im privaten Bereich, in Verbindung mit dem Einsatz der Flockmatic.



Quickflock Super

Desalgin Automatik

## Algen

Diese pflanzlichen Microorganismen produzieren unerwünschte organische Stoffe, die einen idealen Nährboden für Bakterien und Pilze darstellen. Die Algen bilden einen unschönen, glitschigen Belag = Unfallgefahr.

Achtung: Ist eine Gegenstromanlage eingebaut, sollten "schaumfreie" Algizide verwendet werden.

Desalgin Jet Art. Nr. 07300	Desalgin Jet Art. Nr. 07301	Desalgin Jet Art. Nr. 07302	Desalgin F Super Art. Nr. 07269
1l Flasche, schaumfreies hochwirksames Algicidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenstromschwimmanlagen und Kieselgurfiltern, pH-neutral	3l Kanister, schaumfreies hochwirksames Algicidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenstromschwimmanlagen und Kieselgurfiltern, pH-neutral	6l Kanister, schaumfreies hochwirksames Algicidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenstromschwimmanlagen und Kieselgurfiltern, pH-neutral	30l Kanister, schaumarmes langanhaltendes wirksames Algicidkonzentrat mit hoher Wirkstoffreserve für Bäder mit erhöhter Gefahr von Algenbefall, pH-neutral



Desalgin

## Wasserdesinfektion

Für Bakterien, Pilze und Algen herrschen günstige Lebensbedingungen im Schwimmbadwasser. Obwohl nur ein geringer Teil davon krankheitserregend ist, können sie doch durch ihre rasche Vermehrung zu schleimigen Belägen und zu Trübungen des Wassers führen. Deshalb sollte man für eine wirksame Abtötung der Mikroorganismen sorgen und somit das Wasser in hygienisch einwandfreiem Zustand halten.

Chloriklar-Tabletten 20g Art. Nr. 07130	Chloriklar-Tabletten 20g Art. Nr. 07133	Chloriklar-Tabletten 20g Art. Nr. 07134
0,85kg Dose, schnell lösliche organische Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt. Kalkfrei und pH-Neutral	3kg Eimer, schnell lösliche organische Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt. Kalkfrei und pH-Neutral	10kg Eimer, schnell lösliche organische Chlortabletten zur Stoßdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure mit hohem Aktivchlorgehalt. Kalkfrei und pH-Neutral
Chlorilong-Tabletten 200g Art. Nr. 07124	Chlorilong-Tabletten 200g Art. Nr. 07126	Chlorilong-Tabletten 200g Art. Nr. 07127
1kg Dose, langsam lösliche organische Chlortabletten zur Wasserdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure. Kalkfrei und pH-Neutral	5kg Eimer, langsam lösliche organische Chlortabletten zur Wasserdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure. Kalkfrei und pH-Neutral	10kg Eimer, langsam lösliche organische Chlortabletten zur Wasserdesinfektion auf Basis von Trichlorisocyanursäure. Kalkfrei und pH-Neutral



Chloriklar

## Wasseranalyse

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser. Eine effektive chemische Wasseraufbereitung basiert auf der richtigen Einstellung von zwei Eckwerten:

Dem pH-Wert und dem Desinfektionsmittelgehalt. Deshalb sollte mindestens einmal pro Woche das Wasser analysiert werden.

Pooltester Art. Nr. 28125
DPD-Methode, AF 105, zur Bestimmung des freien Chlors 0,1 - 3,0 mg/l und pH-Wertes 6,8 - 8,2 (für 10 Tests)



Pooltester



# Reinigung & Pflege

## Steuerungen



Poolmanager Chlor

### Poolmanager CHLOR Art. Nr. 11806

Automatische Wasseraufbereitung mit Chlor und pH-Kompaktanlage mit Klartextmenü in acht Sprachen wählbar. Mit hochwertigem Induktionsschalter als Durchflussüberwachung mit Vorfilter F20, Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Impfventilen 1/2", pH- und Redox-Elektrode mit Pufferlösungen, max. Dosierleistung pH 0,9/3,3/6,0 lt./h, Messwasseranschluss 1/2", (Umrüstbar auf Sauerstoff).



Flockmatic Vario

### Flockmatic Vario Dosierstation Art. Nr. 118590

Zum kontinuierlichen Dosieren mit Quickflock-Automatik (flüssiges Flockmittel), jedoch stufenlos regelbar von 10 - 90 ml/h nach Din/Ö-Norm. Dosierpumpe auf Platte montiert mit Impfventil 1/2", Sauglanze und Dosierschlauch.



Poolmanager Sauerstoff

### Poolmanager-Sauerstoff Art. Nr. 11840

Automatische Wasseraufbereitung mit Aktivsauerstoff und pH. Kompaktanlage mit Klartextmenü in acht Sprachen wählbar, mit hochwertigem Induktionsschalter als Durchflussüberwachung, Sauglanzen mit Leerstandskontrolle, Impfventilen 1/2", Temperatur Elektroden mit Pufferlösungen, max. Pumpenleistung pH 0,9/3,3/6,0 lt/h, Messwasseranschluss 1/2", (Umrüstbar auf Chlor)

ACHTUNG: ohne Vorfilter F 20!



Vorfilter F20

### Vorfilter F20 - Nachrüstsatz Art. Nr. 11808

Option für Dosieranlagen, wo die Messwerterfassung vor dem Filter eingesetzt wird. Mit Montagekonsole und Zubehör.



Lagerwanne

### Lagerwanne für 2 x 35 l Behälter Art. Nr. 11508

700 x 350 mm, Farbe: blau.



Filtersteuerung

### Filtersteuerung - Pool-Control-25 (230 V / 400 V) Art. Nr. 05330

Schwimmbadsteuerung mit digitaler Anzeige und Folientastatur, Motorschutz 0 - 8 Ampere. Digital, selbstlernend, serienmäßig enthalten sind u. a.:

Solartemperaturregelung, Nachlauf der Filterpumpe, Betriebsstundenzähler für Pumpe, Heizung und Solarheizung, Rückspülzähler (in Verbindung mit EURO-Tronic), Störmeldungszähler. Durch Anschluss eines Solar-Temperaturfühlers wird automatisch die Solarregelung aktiv. Inkl. Tauchfühler und Tauchhülse 1/2",

(Solarfühler 05609 optional)