



## 3.4.1.6 Schwimmbad - Zubehör

### Entfeuchtungsgeräte CALOREX



- 230 Volt
- Eingebauter Hygrostat
- Kondensatablauf am Gerät
- Schlauchanschluß 15 mm
- Schutzart IP 44
- Angegebene Entfeuchtungsleistungen bei RT 30 °C und 60% relative Luftfeuchtigkeit

### Truhengeräte - Wandmontage

- Für die Montage in Schwimmhallen
- Formschöne Verkleidung aus Polyester-schallgedämpft (Farbe weiß)
- Type **LPHW** mit zusätzlichem Heizregister (kW-Angabe bei 80°C)

### Hinterwandgeräte TTW

- Für die Montage in Nebenräumen
- Formschöne Lüftungsgitter und Wanddurchführungsbleche (Farbe weiß)

Type		33	33-LPHW	55	55-LPHW	33 TTW	55 TTW
Artikelnummer 7 711 ...		. 200	. 202	. 210	. 212	. 205	. 215
Leistung	kW	0,75	0,75	1,1	1,1	0,75	1,1
Entfeuchtungsleistung <sup>1)</sup>	l	30	30	60	60	30	60
Wärmeabgabe an die Luft	kW	2	2	3,5	3,5	2	3,5
Heizregister	kW	-	3	-	5	-	-

<sup>1)</sup> in 24 Stunden

### Zubehör

Type	Art. Nr.	
<b>Fernhygrostat</b>	7 711 214	als externes Bedienelement (Aufputz) einstellbar 35 - 90% Luftfeuchtigkeit

